加气块厂家 虎斤区加气块 汪鹏鹏

产品名称	加气块厂家 虎丘区加气块 汪鹏鹏
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

产品详情

轻质砖性能,重量轻:轻质砖其绝干容量仅为500-700Kg/m*3,加气块施工队伍,是普通混凝土的1/4,虎丘区加气块,粘土的1/3,空心块的1/2,由于其容重比水小,俗称浮在水面上的加气混凝土,在建筑中使用该产品,可以减轻建筑物的自重,大幅度降低建筑物的综合造价。 保温、隔热:由于加气混凝土在制造过程中,内部形成了微小的气孔,这些气孔在材料中形成空气层,大大提高了保温隔热效果,使加气混凝土的导热系数为0.11-0.16W/MK。保温效果是粘土砖的5倍,普通混凝土的10倍。吸声、隔音:加气混凝土的多孔结构使其个备了良好的吸声、隔音性能,可以为您创造出高气密性的室内空间。提供给您宁静舒适的生活环境。

加气混凝土具有很好的加工性能。能锯、能刨、能钉、能铣、能钻。并且能在制造过程中加钢筋。给施工带来了很大的方便与灵活性。

加气混凝土在温度为600 以下时,其抗压强度稍有增长,加气块厂家,当温度在600 左右时,其抗压强度接近常温时的抗压强度,所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。

从加气混凝土气孔结构可知,由于加气混凝土的内部结构像面包一样,均匀地分布着大量的封闭气孔, 因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。

预制加气混凝土拼装大板可节省成品堆放场地;节约砌筑人工;减少了施工作业;加快了现场施工进度 ,加气块队伍,提高了施工效率。

加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:1、建筑物防潮层以下部位;2、长期浸水或化学侵蚀环境;3、长期处于有震动源环境的墙体;4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。每一楼层内的砌块墙体应连续砌完,不留接槎。如必须留槎时应留成斜槎,或在门窗洞口侧边间断。

加气块厂家-虎丘区加气块-汪鹏鹏由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。汪鹏鹏建材——您可信赖的朋友,公司地址:苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213,联系人:汪鹏鹏。