

加气块厂家 虎丘区加气块 汪鹏鹏

产品名称	加气块厂家 虎丘区加气块 汪鹏鹏
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

产品详情

轻质砖性能，重量轻：轻质砖其绝干容量仅为500-700Kg/m³，加气块施工队伍，是普通混凝土的1/4，虎丘区加气块，粘土的1/3，空心块的1/2，由于其容重比水小，俗称浮在水面上的加气混凝土，在建筑中使用该产品，可以减轻建筑物的自重，大幅度降低建筑物的综合造价。保温、隔热：由于加气混凝土在制造过程中，内部形成了微小的气孔，这些气孔在材料中形成空气层，大大提高了保温隔热效果，使加气混凝土的导热系数为0.11-0.16W/MK。保温效果是粘土砖的5倍，普通混凝土的10倍。吸声、隔音：加气混凝土的多孔结构使其具备了良好的吸声、隔音性能，可以为您创造出高气密性的室内空间。提供给您宁静舒适的生活环境。

加气混凝土具有很好的加工性能。能锯、能刨、能钉、能铣、能钻。并且能在制造过程中加钢筋。给施工带来了很大的方便与灵活性。

加气混凝土在温度为600 以下时，其抗压强度稍有增长，加气块厂家，当温度在600 左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。

从加气混凝土气孔结构可知，由于加气混凝土的内部结构像面包一样，均匀地分布着大量的封闭气孔，因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。

预制加气混凝土拼装大板可节省成品堆放场地；节约砌筑人工；减少了施工作业；加快了现场施工进度，加气块队伍，提高了施工效率。

加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：1、建筑物防潮层以下部位；2、长期浸水或化学侵蚀环境；3、长期处于有震动源环境的墙体；4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。每一楼层内的砌块墙体应连续砌完，不留接槎。如必须留槎时应留成斜槎，或在门窗洞口侧边间断。

加气块厂家-虎丘区加气块-汪鹏鹏由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汪鹏鹏建材——您可信赖的朋友，公司地址：苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213，联系人：汪鹏鹏。