

脱水防锈油SH401防锈2-3年脱水速度快只需1秒钟

产品名称	脱水防锈油SH401防锈2-3年脱水速度快只需1秒钟
公司名称	湖南阿特拉斯环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:湘顺 型号:SH401 包装:25KG、160KG
公司地址	长沙县黄兴镇黄兴新村卷塘组37号
联系电话	17775754961

产品详情

SH401脱水防锈油说明书

本产品是以精炼石油为基础和独特的脱水、防锈添加剂复配而成。适用于各类金属材质、粉末冶金、金属工件、材料表面的防锈处理和后处理。由于该品优异的脱水性能和防锈效果，彻底解决了诸多出口金属制品企业的防锈难题。

一、产品特点

1.脱水快。一般只需将工件浸泡1分钟即可将工件表面水膜完全得以置换，并使油相浸润工件表面，形成有效保护膜层。

2.防锈性能好。被置换脱水的工件表面，牢固吸附含有多种防锈添加剂的致密油膜后，有效隔绝了外来侵蚀物质的入侵，从而确保了其优良的防锈性能，满足了产品防锈需求，本品还作为金属表面处理产品、工艺（电镀、发黑等）的封闭、钝化后处理剂，大大提升了工件原有防锈性能、盐雾等测试项目的效果。

3.本品不含镉、铅、汞、六价铬等重金属。

4.本品常温使用，取代了以机油加热脱水的传统方法，节约能源，提高工效，使用方便，操作者可在安全舒适的环境工作。

5、防锈时间长,经本品浸泡防锈处理后的工件，室内工作、保存环境2年以上防锈期。

二、使用方法及注意事项

1.将清洗干净的工作件浸入本品槽中1-5分钟，如果工件形状复杂，例深孔、盲孔等工作件需上下抖动或翻动几次，浸泡时间可视现场情况稍作延长为佳。

2.油槽中需设置隔水层，定期排放油槽底部脱下的积水。

3.使用中，油位随消耗下降至不能满足生产需要时，补充原油即可。

4.为了减少工件带出的损耗，降低成本，应增设回收滤油装置。

5.该品工作环境应避免工作用油不被污染、外来杂质飞入，以便

长期稳定使用。

6.在连续大量生产压力下，一般每半年应更换清除槽底污物一次，上层原油过滤回用。

声明:本说明书的内容，只是实验结果和生产过程控制的描述，不构成任何侵权。