

燃气报警控制器JB-TB-AEC2302a销售热线

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 燃气报警控制器JB-TB-AEC2302a销售热线 |
| 公司名称 | 北京鑫豪斯安可信电子有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 工作电压:220 (V) 探测距离:4-6 (m) 适用范围:天然气/液化气 |
| 公司地址 | 北京市东城区东四十一条31号合盛宾馆116室 |
| 联系电话 | 010-51392719 13811039512 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|-----------|
| 工作电压 | 220 (V) | 探测距离 | 4-6 (m) |
| 适用范围 | 天然气/液化气 | 类型 | 气体报警控制器 |

主要特点

总线信号传输，抗rf1/em1干扰，节约布线，安装方便快捷；
气体实时浓度（%lel、ppm）监测、显示及与时间显示相互切换的

功能；

自动校准、自动跟踪传感器老化状况；自动故障监测功能，且能指示故障部位及类型；

4组可编程联动输出模块，可自动或手动控制外部设备；最近99次报警及故障记录信息查询功能，信息掉电不丢失；可选配备用电源，并具备主备电无间隙切换及主备电工作状态指示

功能。主要技术指标

工作电压：ac220v ± 15% (50hz ± 1%)

功耗： 10w (不含配套设备)

使用环境：温度-10 ~ +50 ，湿度 93%rh

信号传输：四总线制（s1、s2、+24v、gnd）

信号传输距离：1500m（2.5mm²）

检测气体类型：%lel或ppm

容量：配接检测单位为%lel可燃气体探测器时，探测器和输入模块

总数 15

配接检测单位为ppm的有毒有害气体检测仪时，探测器和输

入模块总数 8

适配设备：点型可燃气体探测器：jtg-aec2232、aec2331

有毒有害气体检测仪：jtg-aec2232、aec2332

输入模块：jb-mk-aec2241(d)

4组继电器触点输出：3a/ dc24v或1a/ ac220v报警设置：预警、低限报警、高限报警

报警方式：声光报警

显示：数码管及光柱（容量 > 8，光柱不使用）

外形尺寸：325mm × 252mm × 94mm

安装方式：壁挂式

选配：备用电源：dc12v/2ah × 2

适配设备：