

# 土工布 化纤

产品名称	土工布 化纤
公司名称	长沙利三无纺织厂
价格	.00/个
规格参数	成分及含量:化纤 幅宽:1 - 4 . 5 ( cm ) 规格:1 0 0 g-1300g
公司地址	中国 湖南 长沙市 宁乡夏铎铺工业区 - 319国道1190公里处
联系电话	86 0731 87950293 13607493403

## 产品详情

成分及含量	化纤	幅宽	1 - 4 . 5 ( cm )
规格	1 0 0 g-1300g	重量	100g-1300g ( g/m <sup>2</sup> )
主要用途	公路、铁路、隧道、尾矿 治理、堤坝等	产地	湖南长沙宁乡夏托铺工业 区

该产品具有优越的透水性、过滤性、耐用性、可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。机能：

- 1、利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。
- 2、土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。
- 3、利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。
- 4、有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。
- 5、防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。
- 6、网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。
- 7、高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性
- 8、耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化
- 9、施工简单—重量轻，使用方便，施工简单