

电力管批发厂家

产品名称	电力管批发厂家
公司名称	新乡恒久通塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇尹庄村西500米路南
联系电话	13007511566

产品详情

电力管又叫MPP 电力电缆保护管，那么它都有哪些特点呢，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电力管是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

以上为大家讲解的就是关于电力管的特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多信息或者还有疑惑的地方可以随时前来咨询【新乡恒久通塑业有限公司】。

对于电力管的连接方式，长期使用温度，电力管哪家靠谱，外形颜色以及产品长度你都知道吗，电力管厂家，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

连接方式：用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，不能超过220度，当温度达到后，即可两头对接。

长期使用温度：-5~70 。

外形颜色：管材内壁光滑，色泽为国际通用桔红色，易于识别。

产品长度：一般为6米/根，如果客户数量大，为了降低成本（运费和焊接费），可以做成6-12米/根。

总体来说，电力管具有抗高温、耐外压的优良特点，被广泛适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材，

取得了较好的社会效益和经济效益。

以上内容就是关于电力管的连接方式，长期使用温度，外形颜色以及产品长度的知识，希望对大家有所帮助，【新乡恒久通塑业有限公司】致力于为您提供优良的电力管，欢迎您的咨询。

在对电力管进行敷设施工的时候，都有哪些需要注意的事项呢，你知道吗，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电力管施工时，客户应提前2天通知供电部门，由供电部门通知供电所，电力管批发厂家，派人到现场共同监护。

电力管施工中应当严格按照设计图纸和城市规划部门批准的路由进行施工，并执行施工强制性标准、施工规范、施工及质量验收标准，施工质量达到一次合格标准。现场使用的测量和施工设施应符合要求。

施工过程中如遇特殊困难须变更设计时，施工单位必须征得供电所的同意，并出具设计变更。

电力管地下敷设路径应充分考虑地下岩土土质，并尽量减少与地下各种设施的交叉跨越。防止和避免MP

P套管及电缆线路遭受损坏；如：机械、化学腐蚀、震动、热力、杂质电流、虫害及其他损坏。

非开挖深度应按设计和路面的标高决定，不应按地面暂时标高决定，保证实际施工与设计相符。为方便

日后电缆正常运行，根据地质条件及穿越铁路、河道规范要求，原则上管线埋深应控制在-8m以上。

以上内容就是关于在对电力管进行敷设施工的时候的注意事项的知识，希望对大家有所帮助，【新乡恒

久通塑业有限公司】欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。