

# 宜昌市配电房高压安全工具检测合格证书办理

产品名称	宜昌市配电房高压安全工具检测合格证书办理
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	高压安全工具:高压操作杆年审 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 高压操作杆的制作工艺

此系列操作杆（又名令克棒）采用好的玻璃纤维布、环氧树脂和306树脂苯酐，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成，经过次高温然后在模具上初次定形，然后取下模具，经过二次高温打磨，一次粗打磨，两次细打磨，然后在上漆制作成其它玻璃钢制品，外表美观、结构轻巧、操作方便，具备优良的机械电气性能，适合各种高压条件下使用，绝缘性能良好使用安全。

### 主要技术参数：

10kv电压适合配置3节4米长度的操作 35kv电压适合配置3节4米长度的操作杆

110kv电压适合配置4节4.5米长度的操作杆

220kv电压适合配置4节6米长度的操作杆

500kv电压适合配置4节8米长度的操作杆也可以根据用户所需规格定做。

检测周期为：一年。

高压操作杆的检验依据：DL408-91《电业安全工作规程》

外观检查：绝缘表面光滑，无气泡、皱纹或开裂；玻璃纤维与树脂间粘接完好；空心管端口处有堵头，节杆之间连接牢固。

## 服务

### 35KV拉闸杆的检验报告参数

1. 尺寸：有效绝缘长度：2990mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：700mm  
金属中间接头总长度：280mm 节数：3 外径尺寸：36mm 总长：4040mm

2. 电气性能：用600mm长的绝缘杆在150KV的电压下打耐压，能持续1分钟不击穿。

绝缘操作杆是基层农电工作人员常用的安全工具之一，主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作，因其直接与高压带电体接触，因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。