

160KW智能软启动柜110千瓦变频器

产品名称	160KW智能软启动柜110千瓦变频器
公司名称	乐清市飞诺电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞诺 型号:160KW 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇坭后村（注册地址）
联系电话	18058388027

产品详情

产品结构

本产品为箱式防护结构，有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成，对于75千瓦及以下的产品，系采用自动控制方式，80千瓦及以上的产品，具有手动自动两种控制方式，由转换开关进行切换，智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制起动时间，自耦变压器备有额定电压60%（65%）及80%二组抽头，出厂时接在60%（65%）抽头上，如果用户需要用较大的起动转矩，可接在80%抽头上，并有过载、断相及失压保护。

技术规格

本产品的主要技术规格如表1规定。

起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值：

（1）、75KW及以下者，保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流，但不得大于电机整定电流的1.05倍。

（2）、115KW以上者，整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。

自耦减压启动柜使用环境：

- 1、自耦减压启动柜周围空气温度不超过 + 40 ，不低于-5 ；
- 2、自耦减压启动柜周围空气温度24h的平均温度不超过35 ；

3、自耦减压启动柜安装地点海拔高度不超2000m；

4、自耦减压启动柜空气月平均湿度不大于90%（平均气温为25 时）；

5、自耦减压启动柜起启动柜周围局部微观环境的污染等级，不超过3级。

3380V 440V 660V 1140V非标可以定做