

贵凯建设 景洪异型截面梁配筋加工

产品名称	贵凯建设 景洪异型截面梁配筋加工
公司名称	云南贵凯建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市县街道办事处安白公路11公里处
联系电话	15825294189 15825294189

产品详情

异形截面纤维的特性

1. 光泽感：异形纤维特征是其的光学效果。圆形截面纤维表面对光的反射强度与入射光的方向无光，异形纤维表面的反射强度却随着入射光的方向而变化。异形纤维的这种光学特点增强了纤维的光泽感，使人眼在不同方向、不同位置接受到不同的光学信息而产生良好的感官感受。

2. 抗折皱及抽丝性：异形纤维的弹性模量比圆形截面要高，激光切割异型截面梁配筋加工预算，因此抗变形能力较强，抗折皱效果好。就像同等长度、重量的工字钢要比圆钢抗弯性好。

不同的截面能赋予纤维不同的特性。三角形或多角形截面纤维可具有钻石般的光泽，硬挺度较好，摩擦系数大，适于制作硬挺、色彩鲜明的春夏服装。三叶形和多叶形截面纤维，抱合力好，耐磨和耐多次变形性优良，手感厚实，激光切割异型截面梁配筋加工费用，蓬松，景洪异型截面梁配筋加工，而且不易起球倒伏，适于制作毛毯、针织品和毛绒织物。菊花形截面和表面凹凸明显的腈纶，具有麻型手感，可制作西装和羊毛衫。仿马海毛的豆形截面腈纶具有强烈的闪光效果，激光切割异型截面梁配筋加工厂家，可制毛绒和混纺织物。粗旦丝和扁平截面纤维，平滑挺直且不易缠结，作为人造毛皮中的毛，形象更为逼真。

耐热性：彩色不锈钢异型管的耐热性能很强，在沸水中浸渍28天、在150 干燥条件下暴露5个星期、在2

00 干燥条件下暴露3个星期、在200 以下长期暴露、加热到300 ，这些试验都不会改变其表面色泽，并且其它性能如表面膜的粘附性等也是没有什么明显变化的。3、抗磨性和抗划：对不锈钢异型管管进行着色处理后的硬化处理，会增强管子表面着色膜的抗磨性和抗刻划能力。表面着色膜能经受负荷500g的橡皮200次以上的摩擦(不磨穿)，能经得住50~120g负荷的钢针刻划（不划穿），可以承受888转摩擦时间12分钟。

贵凯建设-景洪异型截面梁配筋加工由云南贵凯建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南贵凯建设工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!