

台湾大光长荣、台湾荣光、昆山磨床高品质数控精密内圆磨床

产品名称	台湾大光长荣、台湾荣光、昆山磨床高品质数控精密内圆磨床
公司名称	昆山铁力士机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:内圆磨床 品牌:大光长荣/荣光 重量:1650 (kg)
公司地址	玉山镇萧林路875号304室
联系电话	13451771775

产品详情

类型	内圆磨床	品牌	大光长荣/荣光
重量	1650 (kg)	主电机功率	6.4 (kw)
外形尺寸	1750*1050*1400 (mm)	加工精度	高精度
砂轮转速	1900 (rpm)	最大磨削尺寸	1-40 (mm)
控制形式	人工	适用范围	通用
适用行业	通用	布局形式	卧式
安装形式	落地式	作用对象	五金
产品类型	全新	是否库存	是
型号	PC-12/RC-12		

特点:

- 1.机体设计符合人体工学设计，操作方便。机体采用高级米汉铸铁，经烧焯处理再加工，确保长久不变形。
- 2.滑动面采用静压式自动润滑系统，移动顺畅，耐磨耗性佳。
- 3.全自动研磨：粗磨、修整、精磨、无火花研磨循环动作。精度高，操作方便，大幅提升产能。适合大量生产及少量多样工件研磨。
- 4.主轴头传动采用高精密级滚柱轴承，高精度、高刚性、运转安静。主轴头可旋转角度范围：前8度、后7度，适合大斜度工件研磨。
- 5.进刀轴采用精密级滚珠螺杆，配合伺服马达驱动，可无段进给。
- 6.伺服马达体积小，扭力特性佳，响应快，精度高，稳定性佳。

7.可做内直孔、端面、内端面、内沟槽、内倒角、内圆角、内锥度、内阶梯...的应用。

8.大量生产时，可加装自动送料、自动卸料等自动化生产设备。

规格:

规格	oig-150
研磨内径范围	∅ 6~150mm
研磨工件最大长度	150mm
床面上旋径	∅ 520mm
防水覆盖内之旋径	∅ 320mm
工作台之最大行径	540mm
工作台之最大速度z轴	5m/min
主轴进给速度	0~550rpm
x轴进给速度	5m/min
x轴最小移动单位	0.001mm
z轴最小移动单位	0.001mm
主轴台旋转调整角度	(前)8 ° /(后)7 ° (手动)
油压箱容量	60l
主轴台马达	1hp,4p(无段变频)
油压箱泵浦	1hp,4p
砂轮马达	2hp,2p(无段变频)
冷却系统马达	1/8hp,4p
x轴伺服马达	1.8kw
z轴伺服马达	1.8kw
总重量(约)	2300kgs

标准配件:

1.油压系统2.冷却系统3.钻石修刀4.防溅护罩5.皮带张力自动调整装置6.砂轮主轴(8000~50,000r.p.m.任选一

支)7.水平调整垫块8.工具箱9.光学尺(x轴)

选购配件:

1.油压3爪夹头2.3爪夹头3.电磁除屑机4.纸带过滤机5.齿轮快速夹具6.砂轮轴喷雾给油装置7.备份砂轮主轴8.切削液冷却装置9.回转式修整装置10.软爪车削装置11.滚轮修整装置12.间隙防撞系统

公司简介：

昆山铁力士机械有限公司位于中国昆山市水秀花园，昆山铁力士机械有限公司是一家无心磨床、外圆磨床、内圆磨床、黑牛牌气动工具、自动车床及周边配件、镗铨滚牙机、瑞士刀具、瑞士车压花轮、滚牙轮等产品的经销批发的有限责任公司(自然人投资或控股)。昆山铁力士机械有限公司经营的无心磨床、外圆磨床、内圆磨床、黑牛牌气动工具、自动车床及周边配件、镗铨滚牙机、瑞士刀具、瑞士车压花轮、滚牙轮畅销消费市场。昆山铁力士机械有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。昆山铁力士机械有限公司经销的无心磨床、外圆磨床、内圆磨床、黑牛牌气动工具、自动车床及周边配件、镗铨滚牙机、瑞士刀具、瑞士车压花轮、滚牙轮品种齐全、价格合理。昆山铁力士机械有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。