

# EVA 7130F 台湾EVA 薄膜EVA 通用EVA 7130F

产品名称	EVA 7130F 台湾EVA 薄膜EVA 通用EVA 7130F
公司名称	东莞市中启塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台化 型号:7130F 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路85-1号塑胶商务中心一期4栋50号一楼（注册地址）
联系电话	13827268341

## 产品详情

### 基本信息

共聚物

可加工性，良好

韧性良好

通用

薄膜

粒子

用途

形式

物理性能额定值单位制测试方法

0.930

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)

0.90

醋酸乙烯含量

9.0

硬度额定值单位制测试方法

机械性能(在德单位制测试方法)		45 95
屈服		5.88
断裂		17.7
伸长率 (断裂)		650
弯曲模量		24.5
摩擦系数 (吹塑薄膜)		0.50
薄膜厚度(在德单位制测试方法)		50
可供应的薄膜厚度	1.2-5.9 mil (30-150 )	
割线模量		
1% 正割, MD : 50 m, 吹塑薄膜		34.3
1% 正割, TD : 50 m, 吹塑薄膜		39.2

抗张强度, 屈服, 50 m, 吹塑薄膜 4.90

TD : 屈服, 50 m, 吹塑薄膜 3.92

MD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜 29.4

TD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜 27.5

#### 伸长率

MD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜 400

TD : 断裂, 50 m, 吹塑薄膜 550

落锤冲击 (50 m, 吹塑薄膜) 550

#### 埃尔曼多夫抗撕强度

MD : 50 m, 吹塑薄膜 20

耐热性能稳定值单位制测试方法	-70.0
维卡软化温度	80.0
熔融温度	93.0
光泽度能稳定值单位制吹塑薄膜法	80
雾度 (50.0 m, 吹塑薄膜)	5.0