

4芯单模光缆(室内)GJFJV-4B

产品名称	4芯单模光缆(室内)GJFJV-4B
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

4芯单模光缆(室内)GJFJV-4B产品描述：

多用途束状室内光缆使用多根900um阻燃紧套光纤作为光传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，较外挤制一层扁平聚氯乙烯（PVC）或低烟无卤材料（LSZH,低烟，无卤，阻燃）护套而成

4芯单模光缆(室内)GJFJV-4B产品特点：

多用途束状缆采用的紧套光纤，拥有不错的剥离性能，紧套光纤有良好的阻燃性能。

芳纶加强元件，使光缆有不错的抗拉性能，搞扭曲性能非常好。在紧凑型的安装空间中有更小的弯曲半径（如墙角、桌缝），可在7-15mm的弯曲半径在传输无恙，抗弯性能不错；

外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点。

全介质结构，不受电磁干扰，加工工艺严谨，设计科学合理。

应用于尾纤/光纤跳线和室内互连；

用于光通信设备机房、光配线架、光仪器的连接。

紧套光纤在紧套前经过严格筛选，确保光纤的几何尺寸及传输性能满足用户需要。

光缆直径和弯曲半径小，在狭窄空间也能自由安装 宇欣光缆紧套光纤型非金属光缆性能不错，满足室内不同需求，包括建筑物内，电梯井，FTTD。该光缆系列能够提供较宽的带宽，传输语音，数据，电视和图象。同时光缆具有直径小，质量轻，柔软等特点，因此安装，维护，管理简单方便。

4芯单模光缆(室内)GJFJV-4B几何特征 束状缆类型2 4 6 8 10 12 24

束状缆直径(mm)4.004.805.105.605.806.208.30

束状缆重量(kg/km)12.416.220262831.548紧套光纤直径(μm) 900 ± 50

机械性能 较大载荷(N)长期***0130130200短期440440440440440440

弯曲半径(CM)动态 $20 \times D$ (DCable Diameter)静态 $10 \times D$ (DCable Diameter 光纤 光纤类型 (芯/包尺寸)
9//125,50/125/62.5/125

4芯单模光缆(室内)GJFJV-4B传输性能 SMF50/12562.5/125 1310/1550(nm)850/1300(nm)850/1300(nm)

较大书衰减(dB/km)0.45/0.303.5/1.53.5/1.5

典型衰减(dB/km)0.40/0.253.0/1.03.0/1.0

较小带宽(MHZ · km)---400/400160/500

环境特性储存使用温度：-20 ~ 60