

膨胀珍珠岩保温板 安徽自强 南京珍珠岩板

产品名称	膨胀珍珠岩保温板 安徽自强 南京珍珠岩板
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

珍珠岩板因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，隔声系数大于45dB。珍珠岩板是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，珍珠岩保温板价格，直接粘贴即可。珍珠岩单体的形状首先与其结构、成分等内部因素有关。如角闪石等结构中其有链状络阴离子团的珍珠岩，南京珍珠岩板，常沿着链的方向发育成柱状、针状、纤维状。

珍珠岩板是无机材料属于A1级防火材料，珍珠岩外墙保温板厂，具有良好的耐火性，耐火度达到1100 以上，完全满足了外墙防火保温板的耐火要求。珍珠岩单体的形状首先与其结构、成分等内部因素有关。如角闪石等结构中其有链状络阴离子团的珍珠岩，常沿着链的方向发育成柱状、针状、纤维状。珍珠岩板的耐水性好，由于无机材料属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。施工工期短，综合造价低。

珍珠岩板的强度相对高，膨胀珍珠岩保温板，抗弯破坏荷载为可承重自重3倍以上，抗压强度为5Mpa以上，则吊挂力为1500N以上。珍珠岩板施工正中央要抹一点粘结剂点：珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂;由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。由于是岩石类材料，一般不会轻易老化，珍珠岩外墙防火保温板的使用寿命很长，与建筑的寿命能保持同步。

膨胀珍珠岩保温板-安徽自强(在线咨询)-南京珍珠岩板由安徽自强节能科技有限公司提供。“岩棉板，保温板，匀质板，无机轻集料板”选择安徽自强节能科技有限公司，公司位于：合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室，多年来，安徽自强坚持为客户提供好的服务，联系人：姜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽自强期待成为您的长期合作伙伴！