

GB5310锻制三通锻制螺纹/三通20G锻制承插三通生产厂家

产品名称	GB5310锻制三通锻制螺纹/三通20G锻制承插三通生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

GB5310锻制三通锻制外螺纹三通20G锻制承插三通详解

锻制三通操作步骤及适用范围

锻制三通为管路连接件的一种，用在主管要支派水管处，有等径和大小头之分。锻制三通螺纹管件为采用锥管法兰连接方式的管件，仅用于螺纹公称直径管，不能用于公螺纹公称直径管。迪田管件生产加工的螺纹管件符合英国ANSIB16.11和GB/T14626标准，在建筑项目管路中较常见的管螺纹有三种：

1、ISO7/1是实用性管螺纹密闭性管螺纹，螺牙角55°，光滑度1:16。

外螺纹有垂直面(Rp)和锥形(Rc)二种，英制螺纹仅有锥型R，普遍为Rp-R，用于公共性建筑项目较多，而Rc-R运用。

2、ISO228是较常用的非管螺纹密闭性管螺纹，螺牙角55°。

内、英制螺纹均为垂直面。

3、ANSIB1.20.1是英国管螺纹密闭性管螺纹，螺牙角60°(NPT)，光滑度1:16。

内、英制螺纹均为锥形，是高温管路中较常见的管螺纹，AMSEB16.11螺纹管件普遍NPT管螺纹。

NPT与ISO7/1(别称BSP), 虽然螺牙角不一样, 但1/2和3/4二种的牙距一样, 可以相互之间联接。