

四氟泵|衬F46氟泵|卸酸泵|耐酸泵|化工防腐泵|氟塑料离心泵

产品名称	四氟泵 衬F46氟泵 卸酸泵 耐酸泵 化工防腐泵 氟塑料离心泵
公司名称	上海洋禹泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区工业园区内
联系电话	021-67230268 18602131716

产品详情

IHF衬氟离心泵，衬氟管道泵，衬氟酸泵，供应衬F46磁力泵,卸酸泵、酸泵、耐酸碱泵

一、[IHF型氟塑料合金化工离心泵](#)产品概述：

IHF型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国标设计并结合非金属泵的加工工艺设计而成。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)，泵盖、叶轮均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业，在-85 ~ 200 温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀性介质，是目前世界是耐腐蚀设备之一。

二、IHF型氟塑料合金化工离心泵型号意义：

IHF 80-65-160 A

IH - 化工离心泵

F - 过流部件为氟塑料80 - 吸入口直径(mm)65 - 排出口直径(mm)160 - 叶轮名义直径(mm)A - 叶轮外径经一次切割

三、IHF型氟塑料合金化工离心泵技术参数：

流量：3.5 ~ 120m³/h；

扬程：5 ~ 80m；

转速：1450、2900r/min；

功率：0.75 ~ 110kw；

进口直径：32 ~ 100mm。

出口直径：25 ~ 80mm。