江苏氨水蒸发器 科尔能源科技 氨水蒸发器厂家

产品名称	江苏氨水蒸发器 科尔能源科技 氨水蒸发器厂家
公司名称	科尔(天津)能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑产业园区榕苑路4号天发科技 园1号楼1门801室
联系电话	15802287781 15802287781

产品详情

现场治理液氨蒸发器管板防腐保护的过程:

- 1、对蒸发器进行注水置换泄压处理,准备喷砂工作;
- 2、用压缩空气出吹管束中的水迹,江苏氨水蒸发器,并干燥处理:
- 3、使用中心冲对漏点进行封堵:
- 4、对管板表面和管内壁进行喷砂处理;
- 5、喷砂处理后出扫保护部位的灰尘;
- 6、对保护部位用酮进行逐步清洗;
- 7、按比例调和SD8005材料对漏点位置进行涂覆:
- 8、待材料固化后,进行施压实验后投入使用。

液氨蒸发器该结构采用液氨作为壳程工艺介质。一般来说,无水液氨只会对钢造成非常轻微的均匀腐蚀,氨水蒸发器价格,液氨罐在灌装、排放和检修过程中容易受到空气污染,空气中的氧气和二氧化碳促进氨对钢的腐蚀反应。氨基甲酸氨对碳钢有很强的腐蚀作用,氨水蒸发器公司,表面钝化膜被破坏,从而形成腐蚀,在换热管的接头、折流板等结构中,由于制造、维修、改造过程中的残余应力,以及产生的应力集中点,造成了管道在拉应力和腐蚀性介质共同作用下发生应力腐蚀,可能发生脆性破坏,可能

会出现脆性破坏,氨水蒸发器厂家,也可能会出现小裂纹,从而成为破坏的另一种形式,对相关设备的设计者进行了审查。

在试验过程中,至少应安装两个带铅封的校准压力表。压力表满刻度应为测量较大压力值的1.5~2倍。压力表的精度等级不得低于1.5级。它们应垂直安装在便于观察的位置。对于液位差大的系统,压力表的位置应考虑试压介质的影响。水压试验时,如果温度低于5,应采取防冻措施;否则,应使用气动试验。水压试验合格后,排放系统中的液体。氨气空气混合器管线按工作压力分系统进行试压。通向大气的无压脱硫喷射器管线,如放空管、排放管等,可不进行试压。

江苏氨水蒸发器-科尔能源科技-氨水蒸发器厂家由科尔(天津)能源科技有限公司提供。科尔(天津)能源科技有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。科尔——您可信赖的朋友,公司地址:天津市南开区华苑产业园区榕苑路4号天发科技园1号楼1门801室,联系人:陈经理。