

便携式洗车机 车载洗车机 洗车刷 高压洗车机

产品名称	便携式洗车机 车载洗车机 洗车刷 高压洗车机
公司名称	尹建辉（个人会员）
价格	115.00/台
规格参数	种类:汽车清洗机 材质:高压材料厂 名称:高压产品
公司地址	中国 河北 石家庄市 河北石家庄
联系电话	86 0311 89686759 15832127259

产品详情

种类 汽车清洗机 材质 高压材料厂
名称 高压产品

使用方法：接一桶水把透明的进水管放在桶里，打开水泵即可洗车。

用“普兰迪”水泵自制的便携式洗车机具有以下特点：

*容易携带 水泵的尺寸只有160mm*100mm*60mm 水泵的出水管子采用了快插、快拔接口

*水泵的工作压力有3到4公斤

*使用方便 水泵电源线接点烟器接口即可工作。

散射1-2米 单股水流3米 向上举成45度射程5米 流量每分钟2-3升

此洗车机不能和专业洗车机比 毕竟才一百多元的机子压力不大只能简单洗洗 专业设备千元左右呢 专业设备体积过大只能用交流电不适合家庭使用

为什么相同的产品我们卖的最好呢？就是因为我们能做到诚信经营 不误导消费者 不欺骗消费者 不夸大事实 相同的产品有的卖家说压力可以达到6-9公斤 射程可以达到8-13米 流量可以到4升每分钟 说的这么夸张谁会相信呢 本人在淘宝卖普兰迪水泵接近3年了 卖的最早 卖的最多 对它的性能了如指掌 水泵的压力水泵的流量我们都用仪器仪表测试过，数据最具权威性

点烟器插头 线长3米 插头采用优质pu塑料 耐冲击 坚固耐用 也可以给其它设备供电

《技术指标》 电压：12v 电流：1.3-1.8a左右 最大压力0.6mpa 平时压力：0.5-0.6mpa，最大流量：3.2l/min 外型尺寸：160x100x60毫米。

《五大特点》 1、压力大：（采用普兰迪最新款水泵），最高压力可以达到0.6mpa，吸程2米，射程8米，洗车、喷花都不错。2、耗电量小：只有1.3-1.8a，洗车过程中无需着车。3、压力开关型：接通电源，（打开水开关，开始工作，关闭水开关，水泵停止工作）。4、寿命长：泵内无机械元件 空转无磨损，电机寿命在5年以上。5、耐腐蚀：使用的大小膜片，由多种进口材料合成。具有耐油、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐化学品等性能。

《使用方法》

- 1、水泵上有箭头的方向是出水口。
- 2、电线不分正负极。
- 3、水泵可以任意方向放置。

《使用注意事项》

- 1、不可以在水中浸泡。
- 2、压力调整螺丝不可以随意调整。出厂前，压力已经调整好，如果随意调整，容易憋爆出水管。
- 3、进水口必须安装过滤装置，不能进入杂质。否则，容易堵塞水泵，造成压力降低乃至不出水。
- 4、该款不是耐油蚀的。

《方便洗车》

水泵电源线直接插到汽车点烟器上，进水管接到水桶里，这样就可以直接使用了。（不用着车的）让您拿出水枪就能用，非常实用 非常方便。

《价格》全套包括《点烟器插头带线3米。高压水泵。专用软管7米。专用高压喷枪，保修卡（水泵和水枪保一年，其它配件不保）《保证让您即买即用，我方已负责全部为您安装好》。

一般来讲，洗车不仅仅是使汽车清洁亮丽、光彩如新，其主要的目的在于保养，也就是说洗车工作是汽车保养的最基本工作。另外，延长汽车漆面的寿命主要在于保养，也就是说洗车是车身漆面保养的基本工作。现代汽车所使用的烤漆型面漆，可以为车身提供光亮度的保护面。但是，漆质再硬、漆膜再厚，经过长时间的风化、酸雨、高温、强光、树汁、鸟粪、虫尸等特殊环境下，又未能及时护理，也会给漆面造成诸多不良影响。其中化学污染过的雨水或融化的雪水，对漆面的损害最为严重。阳光紫外线透过车身上的酸雨水珠，聚光点的穿透能力极强，如果不及时进行护理，就会在车漆表层产生极难处理的印痕，而有害物质的不断沉积、腐蚀、渗透，使车漆褪色、失去光泽、形成氧化层。如何保证每周或雨雪之后洗车？平时用车蜡掸清除车身的灰尘，漆面便可得到最基本的保护，少受外界有害物质的侵蚀。2、洗车的时机（1）依天气来判断：a、连续晴天时，只要用鸡毛掸子清除车身上的灰尘，再用湿毛巾或湿布擦拭前后玻璃及车窗与两旁的后视镜。一般先清除车顶，再清除前后挡风玻璃、左右车窗、车门，最后清除发动机盖及行李箱盖。如果一直为此种天气，大约一周做一次全车清洗工作即可。b、连续雨天

时，只要用清水先将全车喷洒，使车上的污物掉落。因为还会再下雨，接下来用湿布或湿毛巾擦拭全车所有的玻璃。但当放晴之后，就得全车清洗一番。

c、忽晴忽雨时，如果遇到此种气候，就得常常清洗车身，虽然很累人，但为求车身清洁也是不得已。

(2) 依行驶的路况来判断：a、行驶在工地或行经工地时，一般车子都会受工地的污泥扫溅及，尤其是工地，地上的水泥容易溅起。如果车子被溅及时应立即使用大量清水清洗，以免附着久了伤及烤漆。b、行驶在海岸有露水或有雾区时，如驱车在海边垂钓过夜，因海水盐份重且又有露水、雾气湿重，倘若回来没有用清水彻底清洗一番，则易使车身钣金因盐份而遭受腐蚀。

c、行驶在山区有露水或有雾区时，在此种情况下，只要在停车后，使用湿毛巾或湿布擦拭即可。(3) 特殊情形。如停车在工地旁受工程所造成的水泥粉波及，或行驶中受工程单位粉刷天桥、路灯的油漆波及，或行驶中受道路维修工程的柏油所波及，或行驶中受前方载运污泥车所掉的污泥溅及，除应立即用大量清水清洗外，对油漆、柏油类的清洗在打蜡中进行。

3、洗车注意事项行车应经常对汽车进行清洗和上蜡，在清洗汽车时应注意以下几点：

(1) 盐、尘土、昆虫、鸟粪等杂物粘在汽车上时间越长，对汽车的破坏性就越大，应及时进行清洗。

(2) 用水清洗汽车时，注意不要将水喷在锁孔。

(3) 如果将汽车送进自动清洗设备中清洗时，装有车顶天线的汽车，不用将天线拆下。(4) 车身粘有沥青、油渍、工业尘垢时间过长会损坏油漆。要及时用沥青清除剂、昆虫去除剂等去掉污点。

(5) 清洁车身油漆表面时，切勿使用普通刷子、粗布，以避免留下刮伤痕迹。(6) 清洗时，用分散水流喷射，使坚硬的泥土浸润而被冲去，再用海绵从上而下擦洗，最后用布擦掉水迹。(7) 清洗发动机室时，注意不要将水溅到分电器、点火线圈等电气系统的零件上。否则会使发动机不易起动。如果不小心溅到电气系统上，应用干布擦干，或用压缩空气把水吹净并将分电器盖内的水分擦净。(8) 洗车或行驶深水区后，因制动部位浸湿，有可能制动效果降低，应轻踩制动判断制动效果如何。若制动不正常时应边踩制动边低速行驶一段时间，使制动器干燥。