

贵州固定式挡烟垂壁 选择恒邦防火 固定式挡烟垂壁厂家

产品名称	贵州固定式挡烟垂壁 选择恒邦防火 固定式挡烟垂壁厂家
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

产品详情

中空防火玻璃：

它在多片玻璃的每相邻两片玻璃之间，四周用支撑框架密封隔离固定，形成一密封空间，固定式挡烟垂壁多少钱，非密封空间用外层密封胶密封填平，固定式挡烟垂壁厂家，其一块或多块使用单片防火玻璃。密封空间可以隔热、隔温、降低噪音。产品适用于对隔音要求特别高的场所，可加工为防火玻璃隔断，贵州固定式挡烟垂壁，防火玻璃门(地弹门)，固定式挡烟垂壁安装，防火玻璃屏风，防火玻璃窗，建筑物中庭防火屏障，防火玻璃挡烟垂壁，钢质防火门，具有防火要求的天棚、天花板、地板和幕墙。

在建筑划分的区域中安装完挡烟垂壁后，建筑的下列场所或部位需要设置相关防烟设施进行一系列防烟工作的配合，

- 1、防烟楼梯间及其前室应设置防烟设施；
- 2、消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施；
- 3、避难层（间）避难走道应设置防烟设施。当防烟楼梯间前室、合用前室采用敞开的阳台、凹廊进行防烟，或者前室、合用前室内有不同朝向且开口面积复合自然排烟要求的可开启外窗时，该防烟楼梯间可不设置防烟设施。

活动式挡烟垂壁应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制活动式挡烟垂壁，应采用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘。活动式挡烟垂壁应配置控制器，应具有主、

备电供电功能，并应符合下列要求：a) 当主电源发生断电时，应能出相应的信号，并控制挡烟垂壁下降至挡烟工作位置；b) 主、备电源转换过程中，控制器不应该发生误动作；c) 备电容量应能满足挡烟垂壁下降至挡烟工作位置不少于3次。

贵州固定式挡烟垂壁-选择恒邦防火-固定式挡烟垂壁厂家由杭州恒邦防火材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州恒邦防火材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!