

扭剪型螺栓拉力载荷试验 螺栓显微硬度测试

产品名称	扭剪型螺栓拉力载荷试验 螺栓显微硬度测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	900.00/件
规格参数	品牌:GFQT 螺栓:桥架连接螺栓 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

检测范围：

高强度螺栓（含六角螺栓，扭剪型螺栓，地脚螺栓，L型螺栓，T型螺栓，双头螺栓，紧固螺栓，桥架连接螺栓）

普通螺栓

检测项目：

高强度螺栓：力学性能检测、扭矩系数 保证载荷、硬度、楔负载 抗滑移系数、拉力载荷、抗拉强度等

普通螺栓：金相检测分析（显微组织分析、显微硬度测试）

检测标准：

高强度螺栓：GB3098.1 GB/T 3632

普通螺栓：GB/T 1229 GB/T 1231

地脚螺栓一般的检测项目有：抗拉强度，上屈服强度，断后伸长率，外观，渗层厚度，耐中性盐雾性能(500h)，渗层表面硬度，渗层中金属元素等。

具体要检测哪些项目，还要根据项目或者是委托方要求来做。

所有公差等级的主要项目——螺纹通规，螺纹止规。

所有公差等级的次要项目——螺纹外径（d），螺纹长度

对破坏性试验（抗拉强度，屈服强度 0.2,伸长率，保证应力SP，楔负载强度）

地脚螺栓弯曲尺寸你们图纸上应该有要求的，其他也没有什么，只要硬度一定要合格，一般批次的话百分是5%左右。

按收货总数量，按箱数是5箱抽一箱，箱检2支像昆山华螺一样也是这样子做的，

螺栓:机械零件，配用螺母的圆柱形带螺纹的紧固件。由头部和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。

这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，又可以使这两个零件分开，故螺栓连接是属于可拆卸连接。