

# HYAT53 100x2x0.5铠装充油通信电缆

产品名称	HYAT53 100x2x0.5铠装充油通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:HYAT53 100x2
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### HYAT53 100x2x0.5铠装充油通信电缆

HYAC自承式通信电缆.的使用HYAC自承式通信电缆用途:自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路,也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层,经济实用,安装敷设方便。在一30~C—60~C的环境条件下,自承式电缆的机械和电气性能保持不变。自承式电缆结构:导线:退火裸铜线,铜线直径为0.32,0.4,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90mm。绝缘材料:高密度聚乙烯或乙/丙共聚物,绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对:二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,采用规定的色谱组合以便识别。

自承式电缆缆芯结构:以25对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。

自承式电缆缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。

自承式电缆屏蔽:用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接

自承式电缆护套:黑色低密度聚乙烯。

自承式电缆吊线:吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。

充油式通信电缆HYAT53

\* 2 \* 型号：HYAT、HYAT53、HYAT23、HYAT22（防水、地埋）

\* 3 \* 用途：

实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵入。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。

\* 4 \* 结构：

1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32，0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90(mm)。2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。

大对数通信电缆 电线电缆 铠装电缆 HYAT53 100x2x0.5 铠装充油通信电缆