

电热高温炉 科幂仪器| 合肥高温炉

产品名称	电热高温炉 科幂仪器 合肥高温炉
公司名称	安徽科幂机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
联系电话	19856658785 19856658785

产品详情

高温真空烧结炉烧结完毕后，合肥高温炉，停止变频，按停止变频开关，逆变停止工作，断开中频电源分闸与断开电源总闸。高温电炉采用一体的模块化控制单元，控制精度高。设计了双环控制和双环保护，具有过冲、过冲、欠冲、区段耦合、缺相、过压、过流、过温、电流反馈和软启动等保护功能。高温电炉采用好的钢板型材，精心搭配，赏心悦目，管式高温炉，要求外壳耐热耐腐蚀。不要选择铁壳薄的高温电炉，容易变形，使用寿命短。

如果炉型太大，气氛高温炉，较好让厂家安装轮子，方便电炉移动。选择高温电炉时，一定要选择控温精度高的高温电炉，这样才能保证物品的生产和实验质量。装高温真空烧结炉时应根据不同烧结产品，电热高温炉，采取相应装炉方式。按有关材质装炉规则装盘，不得随意更改。如果电炉是真空密封的，气体不能引入。使用前检查用电安全，检查完各项指标后再使用。不要让高温溶液漏到炉底，以免被底板或堵塞。

高温电炉余热回收设备将出料口附近释放的热量重新输送到进料口加热物料，可以节约能源。高温电炉采用晶闸管触发控制和移相触发控制的闭环技术，输出电压、电流或功率可连续调节，具有恒压、恒流或恒功率的特点；电流环是内环，电压环是外环。高温真空烧结炉正确使用转动式麦氏真空计，否则会造成真空读数误差或因操作过急而使溢

出造成公害。

电热高温炉-科幕仪器|合肥高温炉由安徽科幕仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽科幕仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为反应器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!