

分离式机械锁枪弹库门 电机锁兵器室门 带门禁

产品名称	分离式机械锁枪弹库门 电机锁兵器室门 带门禁
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4900.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 型号规格:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

枪弹库门、双人管理甲级防盗门：1.外观：表面静电粉末喷塑及转印，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择；门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；2.板材及材质：板材材质选用冷轧钢板；板材厚度：门框选用2.0mm冷轧钢板；门板采用宝钢冷轧钢板，板材厚度2mm，内填充高度有机物。3.主要技术参数：甲级，门扇厚度70mm；锁具：分离式机械锁，电机锁，联动结构，采用联控电机锁+指纹锁联网联控开启；应急状态下可用机械钥匙锁可单独开门。安全等级达到GB17565，2007甲级防盗门标准，四向门栓，采用30mm实心门栓，左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm，门铰链全钢门铰链

防盗门符合《后方军械仓库防盗技术要求》。库房的防盗技术要求按GJB2805-97执行。库房耐火等级为一、二级，具体按GBJ16-留和GJB2270 96执行。1)外观：门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；铭牌标志端正、牢固、清晰。2)主要技术参数：甲级，门扇厚度60mm；门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；外形尺寸：门框宽度和高度允许偏差±3mm，门框和门扇两对角线允许偏差2mm；防盗性能：通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各

项检测，安全等级达到GB17565，2007。3) 锁具：采用联控电机锁+指纹锁联网联控开启；驱动方式：电机离合器驱动；工作电压：DC 5-6V；功能：门磁信号、主锁舌信号、锁芯转动信号、电机控制。