

江华室外路径江华室外健身器材广场健身器材健身路径公园健身器材

产品名称	江华室外路径江华室外健身器材广场健身器材健身路径公园健身器材
公司名称	邵阳任云宁体育用品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邵阳市大祥区西湖南路高速管理处对面邵阳南收费站500米
联系电话	18007391898 15343398898

产品详情

江华室外路径江华室外健身器材广场健身器材健身路径公园健身器材

湖南地区送货上门包安装

室外健身器材安装事项：1、埋入地下的器材立柱，应可靠地固接支承盘或横向支承；2、室外健身器材安装各支承立柱混凝土基坑的水平尺寸，应该大于或等于400毫米*400毫米，且不应将混凝土地基处置为下小上大的形状；3、浇注器材地基所使用的混凝土强度应高于C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；4、器材立柱埋入地下的深度：当器材地面以上的高度2000毫米时，应大于500毫米；器材地面以上的高度1000毫米与2000毫米之间时，应大于或等于400毫米；器材地面以上的高度1000毫米时，应大于300毫米；器材立柱底部以下应有大于或等于100毫米厚度的混凝土支承层；5、室外健身器材安装后，安装地面垂与各支承立柱和主体应保持垂直，垂直度公差应不大于1/100；6、安装室外健身器材的土质，在距地表800毫米深度以内应为紧固系数不小于0.7的Ⅱ类普硬土及其以上的非沙壤土类和非疏松性的地质结构；不然，就要等该土质有效处理后，才可安装器材；7、距器材地基外部边缘0.5米范围的地面应进行硬化处理，例如：混凝土硬化、夯实土质后的砖石铺砌等；器材地基及其周围的硬化表面应该低于安装器材周围的地面。

3

使用器材安装说明书安装部分：器材安装应确保稳固、可靠，不应有基础部件和支撑部件的松动和晃动现象。2.2 器材的地面安装及其埋入地下结构，应符合下列要求：2.2.1 器材安装方式为直埋，器材地理标志线应与场地表面在一条直线上（图1）器材安装后，主体应保证与安装地面的垂直，垂直度公差应不大于1/100。2.2.2 安装器材的土质，在距地表面800mm深度以内，不得低于干强度中等的土质要求；2.2.3 安装器材各支撑立柱混凝土基坑处置不应为上大下小的形状；2.2.4 器材土建尺寸：坑体尺寸为长*宽*深 500x500x600mm直埋深度 500 mm厚度 100 mm2.2.5 浇注器械地基所使

用的混凝土强度应不低于C20、粒径为2.5~3.2cm的石子及用水和沙子，在地基没有凝固之前，应有专人监护；2.2.6 用电：220V或380V（根据场地确定）。2.3

安装器材的场地及周围环境，应符合下列要求；2.3.1 器材距架空高低压电线水平距离应不小于8m；2.3.2 器材距地下管道、地下线路边缘的水平距离应不小于2m，距各类住宅的水平距离应不小于8m；2.3.3

夜间需使用器材的场所，在器材边缘2m的范围内，光照度应不小于15lx；2.3.4

器材应远离易燃、易爆和有毒有害的物品，场地建设应符合国家的相关规定。2.4

器材装配应完整，各零部件不应产生折断、裂纹、影响使用性能的变形等现象。2.5

器材的安全使用寿命应符合下列要求：2.5.1

器材的安全使用寿命为8年，超过安全使用寿命的器材应报废；2.5.2

对于器材存在的易损件，在说明书附表1中明确其寿命周期；