

连云港轶越电动门系列

产品名称	连云港轶越电动门系列
公司名称	连云港轶越自动门窗有限公司
价格	3990.00/樘
规格参数	轶越:80w 120:80w 江苏:连云港
公司地址	连云港市海州区人民东路29号3-108
联系电话	18360618852

产品详情

连云港轶越自动门窗有限公司主营电动门、旋转门，车牌识别系统，感应门、平移门、弧形门、快速门，岗亭，铝艺门，折叠门，玻璃隔断，铝合金和系统门窗，智能门禁等等及自动门系列配套，集设计、研发，生产，销售、安装于一体的公司。

其采用不锈钢的原材料，经过特殊的工艺管制将其压弯、焊接、定型制成固定门体，其坚固性，耐用性都是卓越的，不易沾灰尘，抗氧化、耐腐蚀、自重轻、强度高、外观闪亮。铝合金型才是直接用模具压制成型，经电脉工艺处理，附着力强可保持长久的光鲜亮丽色彩，炫艳夺目，材质优异，质量，外形给人感觉大方气派，我司制作的门类是您无二的选择，让您所在的环境，优越化，层次化，规范化，制度化。

一、产品保修一年，电机终身维护。

二、保修期内我们会对产品免费例行维护。

(1) 确定传达室内控制盒的位置,即操纵伸缩门开关的装置位置；

(2) 将220V电源引到控制盒的位置下端,要求好是再带1根接地线,粗细规格为1.5,而且有漏电保护装置,并采用PVC管；

(3) 预留32mm PVC管道,从控制盒的位置下端往下至地平面以下,穿墙往外,至轨道大致位置地平面下0.2米处,供以后伸缩门室外线路入室；

(4) 按照上表得出门洞长度，砌门洞时洞宽内净空不小于0.75-1米,高度内净尺寸普通门不小于门高0.25米,豪华门不小于门高+0.1米;门洞末端里侧中上端留宽0.4米,高0.6米检修孔,有条件的可将门洞总长度再加长0.2-0.3米,这样可将检修孔改成一扇小门,方便日后检修维护伸缩门电气线路;

(5) 在铺设轨道前除留下约0.8-0.9米宽外,先做好两边的地面;7日后,再在铺设轨道的同时,土建配合做好轨道处的地面,注意铺设轨道期间,路面禁止通行,以免压弯轨道

(6) 安装伸缩门,接好线路,调试开关控制盒。

电动伸缩门的保养方法

伸缩门、平移门、卷帘门等操作便捷、美观大方受到广大消费者欢迎,在学校、机关单位、宾馆等各种场所得得到广泛运用。电动伸缩门的日常使用中,应该注意维护保养,以延长其使用寿命。