

青岛环氧地坪漆施工

产品名称	青岛环氧地坪漆施工
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:率土 型号:H55 产地:青岛
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

产品详情

青岛环氧地坪漆施工1、适用范围：主要用作提高环氧地坪、环氧砂浆地坪、环氧自流平地坪等的耐磨、耐压、耐油、耐水和耐酸碱能力，起到罩光保护作用。2、环氧地坪漆施工主要特点：提高地坪的耐压能力、耐磨能力，使整个地坪的机械性能大为改善。提高整个地坪的耐油能力、耐水能力和耐酸、耐碱、耐盐能力。施工性能好，滚涂、喷涂均可。3、环氧地坪漆施工主要指标：1 外观

无色透明液体2 理论固体含量（%） 54 ± 23

干燥时间（ 25 ± 1 ，相对湿度 $65 \pm 5\%$ ，h）表干 <2 实干 <244

附着力（划格法，级） 15 耐磨性（750g/500r，失重，g） 0.0096

耐水性（蒸馏水浸泡） 1年，无变化7 耐机油性（45#机油） 3个月，无变化8

耐碱性（10%NaOH） 56d，无变化9 耐酸性（10%H₂SO₄） 56d，无变化4

施工方法4.1 配制方法 使用前先将甲组分搅拌均匀，并按面漆甲组分:乙组分=3:1（重量比）配制，用大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀后熟化10~20分钟，施工时在4小时内用完。4.2

施工时若确实太稠可适量加入率土牌专用稀释剂，粘度以12~16s为宜（涂-4杯）。4.3

为保持涂层建议终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。4.4 如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工面积太小的影响，涂装厚度 0.1mm时，一般涂料消耗量80~120g/m²。4.5 施工方法

在已处理好的表面上，采用滚涂或喷涂方法均匀涂装一遍即可。5 施工安全要求5.1

须避免吸入溶剂蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本产品；5.2 施工时须保持充足的通风；5.3

远离火星和明火，包装如果已开封，应尽快用完；5.4 注意包装上的安全标签。