

青岛地坪漆施工 车间环氧地坪材料厂家

产品名称	青岛地坪漆施工 车间环氧地坪材料厂家
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:率土 型号:H55 产地:青岛
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

产品详情

青岛地坪漆施工 车间环氧地坪材料厂家一、地坪漆组成:甲组份由环氧树脂、改性树脂、助剂、溶剂组成，乙组份是环氧固化剂。

二、特性:具有良好的粘合性能和常规的附着力，且有耐冲击性和耐磨损性。三、地坪漆适用范围:主要应用在树脂地坪的打底和封闭作用。四、施工参考1、一般来说，涂装施工应在水泥浇筑一个月后，如有特殊情况，应参照特殊方法处理表面，在完全干燥后方可进行。2、用稀料清除干净水泥表面的油污、漆迹等到污物，用刮铲、砂磨机清除水泥表面不平整处。3、如在做底漆时，粘度过大或用环氧树脂封闭涂料专用的稀释剂加以稀释，加入量不得超过8%。4、表面不平整处可用配套的腻子修补表面存在的缺陷。5、按产品包装标识的比例，分别称取甲、乙组份，混合均匀。五、包装储存1、包装:

涂料铁桶密封包装。每桶净重18kg。2、贮存和运输:属易燃品,贮存于远离火源的通风处,存放温度不得高过40℃,切忌碰撞。3、有效期为一年,超过有效期,经检验合格后方可使用。附技术指标：项

目 指 标漆膜颜色及外观

符合标准样板及色差范围，平整光滑粘度（涂-4粘度计），s 100细度， μm

40附着力，级 2硬度（铅笔法）

B耐水性，24h 不起泡，允许轻微变色耐汽油性（浸于GB444-64200号溶剂油中24h）

不起泡，允许轻微变色