

软性不饱和聚脂树脂 来电咨询

产品名称	软性不饱和聚脂树脂 来电咨询
公司名称	四星新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:来电咨询 材质:来电咨询 造型:来电咨询
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 曲塘路粟塘小区53栋5305室
联系电话	86 0731 85620022/82459171 18974871990

产品详情

类别	来电咨询	材质	来电咨询
造型	来电咨询	工艺效果	来电咨询
适用场所	其他	使用场合	其他
是否提供加工定制	否		

软性不饱和酯脂树脂

特性:具有特出的柔韧性,制品抗曲绕性相当好.

用途:用于改善其它树脂特性,水晶树脂字围边条,单独使用生产不同需要的柔韧性好的家具配件产品

测试项目/partcular	单位/unit	指标/index
外观/appearance		水白透明液体
粘度/viscosify	mpa.s(25)	400-600
凝胶时间/geltime	min(25)	6-12.
酸值/aciedvalue	mgkoh/g	16-24
固体含量/non-volatile	%	64-70
80 稳定性/stability	h	24
2 4 h吸率 / water-absorptivity	%	0.05

注: 1. 凝胶时间:25 水浴, 100克树脂中加入0.4克促进剂(3%钴含量)和2ml固化剂

2. 粘度和凝胶时间随着季节的变化在指定的范围作调整.

3. 测试温度 25 ± 2 , 相对湿度 : $< 70\%$

液体树脂指标为出厂验收指标,因工艺参数不同浇铸体性能公作为选材时参考