

选矿厂脉冲布袋除尘器

产品名称	选矿厂脉冲布袋除尘器
公司名称	泊头市乔志环保设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	乔志环保:风量：50000m/h PPC系列:过滤面积：900m 河北省泊头市:功率：75KW
公司地址	泊头市四营镇常泊洛路口
联系电话	13831763233 13831763233

产品详情

矿山原料破碎机脉冲布袋除尘器原理 气箱式脉冲布袋除尘器是最理想的选择,气箱式脉冲布袋除尘器现已在全国大范围推广使用,均达到比较理想的运行效果。下面我们介绍下选矿厂几处常见产尘点粉尘治理措施及... 选矿厂在生产过程中很多工艺设备上都会有粉尘产生,要想使选矿厂各产尘点达到国家标准生产条件及排放的废气达到国家排放标准,必须对产尘点产生的粉尘进行控制,根据矿山粉尘的特点及性质,气箱式脉冲布袋除尘器是最理想的选择,气箱式脉冲布袋除尘器现已在全国大范围推广使用,均达到比较理想的运行效果。下面我们介绍下选矿厂几处常见产尘点粉尘治理措施及除尘设备的选择。1、矿山原料破碎系统除尘器对原料矿、块矿以及石灰石、白云石、铝土、原煤等原料的破碎机或粉碎机的投料口、出料口、振动筛上部以及带式输送机转运点等部位设密闭装置或集尘罩,转运点受料处宜设双层密闭罩。将产尘设备用密闭罩罩起来,或制作收尘小室,使罩内形成均匀负压,避免粉尘外逸,或用敞口吸气罩形成吸捕气流,将暴露的尘化区控制在狭小范围内,使携尘气流被吸捕抽走,通过除尘器净化后经排气筒(或烟囱)排入大气。2、混匀配料槽的槽上卸料车和槽下定量给料工位应采取除尘措施。槽上卸料车产生的粉尘可采用移动风口通风槽或车载式除尘器,或设大容积密闭罩。对槽下定量卸料装置产生的粉尘宜设双层密闭罩。对混匀配料槽扬尘,宜设独立的干式除尘系统,采用袋式除尘器。3、原煤破碎输送除尘系统应采取专业措施。除尘器选用袋式除尘器,除尘布袋应具有防静电功能;系统和设备应静电接地,并设泄爆装置。灰斗宜采取保温或伴热措施。4、原料堆场的抽风除尘系统包括矿石破碎、筛分除尘系统,石灰石破碎、筛分除尘系统,铝矿石破碎除尘系统,以及煤破碎除尘系统等。对于产尘设备集中、粉尘性质相同和工作制度相同的产尘点,尽量采用大的集中除尘系统,便于管理,如石灰石破碎、筛分除尘系统多达几十个产尘点集中在一个大系统中。否则可以采用小型的分散系统。各种除尘系统中多采用干式高效袋式除尘器。