

# 塑钢型材pe保护膜 特高粘黑白保护膜 不锈钢门窗自粘膜 佳诺

产品名称	塑钢型材pe保护膜 特高粘黑白保护膜 不锈钢门窗自粘膜 佳诺
公司名称	德州佳诺塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：佳诺:用途：表面保护 型号：BHM:材质：PE 产地；德州:胶系：水性胶
公司地址	山东省德州市经济技术开发区天衢路以北、经四路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车间
联系电话	0534-2728018 15253483935

## 产品详情

我公司的保护膜产品，其被广泛应用于不锈钢板、铝塑板、镜面板、钛金板、彩钢板、装饰板、有机玻璃板、彩晶玻璃，防火板、外墙板，保温板，大理石板、石英石，人造石，幕墙、塑钢型材、防盗门、氟碳漆板、PVC、PET片板、玻璃、仪表、家用电器、空调、家具、汽车灯具，瓷砖，展览地毯制造等行业不可缺少的保护膜材料。

特点：贴附性好，再剥离性能好，底胶不发黄，不残胶。

粘度：无粘，微粘，低粘，中粘，高粘，特高粘。

颜色：透明，蓝色，黑色，黑白，乳白，灰色，可印字，特殊颜色可根据客户定做。

用途：防止表面刮伤与灰尘附着表面，减轻表面氧化等作用。

公司台钢全自动大型涂胶机达到每分钟涂胶50米的生产能力，功能完善的大型电脑数控印刷机,电晕机设备,确保为广大客户及时完成生产任务。产品从印刷、复合、制胶、涂胶、分割一条龙生产，是本行业较早的生产企业，并不断开发研究生产适用不同系列、不同用途的保护膜产品，

PE高透明保护膜特点:

性能试验：对物体表面易于贴剥，不移胶，随钢板折弯90°不破裂、不脱落。

负重试验：360小时20 -50 经受2Kg/2.5cm<sup>2</sup>载荷剥下无胶残留表面。

耐老化试验：300W紫外线灯在50 的条件照射240小时，不开裂、不变形，撕下表面无残留胶现象。

耐潮湿试验1小时光照+1小时雨淋>240小时后不脱落，剥下后表面无残胶。