

江西碳化硅 碳化硅图片 汇鑫冶金

产品名称	江西碳化硅 碳化硅图片 汇鑫冶金
公司名称	安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市安阳县曲沟镇北曲沟村东环路口500米路南
联系电话	18637215550 18637215550

产品详情

相比50碳化硅，目前国内在转炉炼钢使用的传统脱氧剂效果单一，而且其针对性不强，且成本偏高。目前，为实现对炼钢物流的优化，降低生产成本，50碳化硅更好的解决转炉炼钢的需求，以满足炼钢短流程生产技术要求。50碳化硅与现有技术相比较有如下有益效果:50碳化硅作用脱氧剂，反应强烈，脱氧时间短，从而节约电能，江西碳化硅，提高电炉效率；脱氧剂利用率高，在炉内气氛中氧化减少，钢渣界面化学反应增多；

与现有技术相比，88碳化硅的LF炉基于看渣的快速调渣方法，可减少取渣样和分析渣样的时间和次数，碳化硅的用途，使调渣操作不是检验周期的影响；LF炉调渣时间缩短9分钟，LF炉精炼周期缩短9min。炉渣成份命中率提高5%，达到了降低生产成本又提高产品质量的目的，具有可观的经济效益。与现有技术相比，88碳化硅的LF炉基于看渣的快速调渣方法，可减少取渣样和分析渣样的时间和次数，使调渣操作不是检验周期的影响；LF炉调渣时间缩短9分钟，LF炉精炼周期缩短9min。炉渣成份命中率提高5%，碳化硅图片，达到了降低生产成本又提高产品质量的目的，碳化硅性能，具有可观的经济效益。

碳化硅颗粒可根据客户需要定制0-1mm、1-3mm、3-5 mm颗粒。碳化硅砂、分段砂和数砂、碳化硅模型也可根据其对象数目加以区分，一般为8目-320目，模型越大，粒度越细，大于320#通常称为碳化硅粉末。碳化硅砂级主要以物体(微粉)和毫米(颗粒)的数量来区分。喷砂磨削主要依靠喷砂机进行加工处理：通过改变不同粒度的磨料涂层，工件粘合预处理喷砂可以去除工件表面的所有污垢，如锈蚀皮，并在工件表面建立一个非常重要的基本模式(俗称羊毛表面)。

江西碳化硅-碳化硅图片-汇鑫冶金(推荐商家)由安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部提供。“碳化硅，复合脱氧剂，硅碳球，回收各种废旧耐火材料”选择安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部，公司位于：安阳市安阳县曲沟镇北曲沟村东环路口500米路南，多年来，汇鑫冶金坚持为客户提供好的服务，联系人：王。

欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇鑫冶金期待成为您的长期合作伙伴！