

安监测距测高仪公司 安监测距测高仪 昕锐至成

产品名称	安监测距测高仪公司 安监测距测高仪 昕锐至成
公司名称	昕锐至成（北京）光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区城通街26号院2号楼16层1620
联系电话	18701640733 18701640733

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昕锐至成（北京）光电技术有限公司

测距测高仪应用-汽车防撞探测器

一般来说，大多数现有汽车碰撞预防系统的激光测距传感器使用激光光束以不接触方式用于识别汽车在前或者在后形势的目标汽车之间的距离，当汽车间距小于预定安全距离时，汽车防碰撞系统对汽车进行紧急刹车，或者对司机发出报警，安监测距测高仪供应商，或者综合目标汽车速度、车距、汽车制动距离、响应时间等对汽车行驶进行即时的判断和响应，可以大量的减少行车事故。在高速公路上使用，其优点更加明显。

使用激光测距仪您会用它来丈量什么？

- 1.丈量屋面间隔，安监测距测高仪，以决定屋面设备吊装所需的起重器型式。
- 2.丈量顶棚高度以确定所有起重设备的高度。
- 3.快速计算起重机所需钢索的长度。

- 4.设置起重机碰撞检测间隔，不必由两人站在两台升降机上用皮尺丈量。
- 5.丈量起重机轨道跨距。
- 6.丈量应急灯、喷洒器、灭火器的安装间隔（包括顶棚高度）。
- 7.正确地确定房间大小以确定清洁气体灭火系统的化学浓度。
- 8.丈量消防设备（灭火器、灭火毯等等）与机器之间的间隔。

激光测距测高仪分类

（一）手持激光测距仪：测量距离一般在200米内，精度在2mm左右。这是目前使用范围的激光测距仪。在功能上除能测量距离外，一般还能计算测量物体的体积。

（二）望远镜式激光测距仪：测量距离一般在600-3000米左右，这类测距仪测量距离比较远，但精度相对较低，精度一般在1米左右。主要应用范围为野外长距离测量。

（三）工业激光测距仪：测量距离在0.5-3000米左右，安监测距测高仪哪家好，精度在50mm以内，300米外要加设反光板，部分产品还能在测距的同时测速。主要应用于位置控制（如车辆和船舶）；定位起重机；装卸和搬运设备；飞机测量（测高仪）；冶金过程控制；测量不宜接近的物体（如管灌装物、管道、集装箱），以及水位测量。典型的传感器有LDM301、LDM4x。

安监测距测高仪公司-安监测距测高仪-昕锐至成由昕锐至成（北京）光电技术有限公司提供。昕锐至成（北京）光电技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昕锐至成——您可信赖的朋友，公司地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼16层1620，联系人：鲍利佳。