

# 膨胀珍珠岩板 嘉兴珍珠岩板 安徽自强|粘结力强

产品名称	膨胀珍珠岩板 嘉兴珍珠岩板 安徽自强 粘结力强
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

## 产品详情

珍珠岩板的高保温性，膨胀珍珠岩板，由于材料闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。珍珠岩板因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，隔声系数大于45dB。珍珠岩板，又称FSG防水珍珠岩保温板，嘉兴珍珠岩板，它是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。

珍珠岩板该材料不易碎裂，珍珠岩板厂家，抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。珍珠岩保温板的原材料是珍珠岩，珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。

珍珠岩板外墙保温无机外墙防火保温板的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，珍珠岩保温板价格，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。将胶粘剂采取条粘法涂抹在珍珠岩板粘贴面，胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm，保温板有效粘结面积应不小于60%。

膨胀珍珠岩板-嘉兴珍珠岩板-安徽自强|粘结力强(查看)由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司是从事“岩棉板，保温板，匀质板，无机轻集料板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。