

# 高冲击ABS (日本电气化学TH-21)

产品名称	高冲击ABS (日本电气化学TH-21)
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高冲击ABS ABS:TH-21 产地:日本
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/TH-21/日本电气化学

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.1 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:65 拉伸强度:45 MPa 弯曲强度:80 MPa 弯曲模量:2370 MPa 硬度:52 维卡软化点:85 热变形温度:75 透光率:91 %

日本电气化学TH-21丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物:ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS

塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。

温馨提示：

我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料；可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料)；如需试料、了解产品相关信息及当日报价，敬请来电、来邮或在线咨询，我们将竭诚为您服务！

## ABS 日本电气化学TH-21 耐冲击级

郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。