

RSP-360YT声光一体方程防水电话铃声放大器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | RSP-360YT声光一体方程防水电话铃声放大器 |
| 公司名称 | 衢州市衢江区汇议电子产品商行 |
| 价格 | 360.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省衢州市衢江区梅林路41号（经营场所） |
| 联系电话 | 18806702291 |

产品详情

RSP-360YT声光电话铃声放大器使用说明书

一、概述

RSP-360YT声光电话铃声放大器采用声光一体设计，本机采用工业级进口芯片研制而成，性能稳定。外壳采用防尘防水设计，适用高粉尘、潮湿、高噪音的恶劣环境，使用她可以让您在任何嘈杂的环境下都能清楚地听到和看到来电话。使用时直接将电话铃声放大器接在电话线上或与电话机并联，插上220V电源即可使用。可以将电话铃声扩大至120DB以上。接线更加简单、简洁，安装使用更加方便快捷。

本产品可以用于钢铁厂、水泥厂、纺织厂、化工厂、机械厂、矿山、码头等大噪音场合也可以用于店铺等需要放大电话铃声的场合使用。

二、安装及使用方法

- 1.将电话线进线插入到电话铃声放大器的电话插座上，将电话机插到电话插座的另外一个接口上。
- 2.接上交流220V电源。
- 3.当有电话呼入时，警灯360度旋转闪亮。电话机与电铃也同时响。
- 4、电话提机讲话，电铃和警灯停止响应
- 5、通话完毕挂机，电话铃声放大器进入待机状态等待下一次电话呼入

三、主要技术参数

- 1、电话铃声类型：声光一体防尘防水
- 2、响铃声音：电铃声
- 3、电话呼入响铃方式：声光+灯光
- 4、电话线电压：-48V、-24V
- 5、铃流电压：AC90 ± 15V
- 6、供电电压：AC220V
- 7、电流：2A
- 8、声响增益：120DB
- 9、功率：警灯10W，电铃15W。