

汇众管道 矿用双抗涂塑钢管厂家 双抗涂塑钢管

产品名称	汇众管道 矿用双抗涂塑钢管厂家 双抗涂塑钢管
公司名称	沧州汇众管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县城南工业区
联系电话	13633375200 13633375200

产品详情

双抗内外涂塑钢管特点：

1、优良的机械强度

具有超过塑料复合管强度的较高强度、刚性、抗冲击性，具有类似钢管的低膨胀系数和抗蠕变性能。

2、优异的抗腐蚀性能 环氧树脂涂层具有优异的防腐性能，涂覆钢管无需二次防腐蚀处理即可安装，节约了工程费用。防腐性能远高于镀锌钢管。

3、膨胀系数小 环氧树脂线膨胀系数仅为 1.2×10^{-5} ，是单纯PE管线膨胀系数的1/10—1/12。

4、阻尼系数小、耐磨

管壁光洁，流体阻力小，曾加耐磨性能，不结垢，在同等管径和压力条件下比金属管材水头损失30%。

5、承压性能稳定

完整的钢管才层为管体的主承压层，因此管材的承压能力不受塑料才呢过性能变化的影响。

6、耐高温性能强 试样在300 的恒温箱内，保持稳定恒定一小时，涂层无剥离、裂纹和隆起现象。

内外涂塑钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为0.5 ~ 1.0mm的聚乙烯（pe）树脂、乙烯 - 共聚物（ eaa）、环氧（ ep）粉末、无毒聚（ pp）或无毒聚（ pvc）等有机物而构成的钢塑复合型管材，双抗涂塑钢管，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50年。主要缺点是安装时不得进行弯曲，热加工和电焊切割等作业时，切割面应用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷。主要规格有 15— 100。

如果一个使用环境中，温度非常高的行业，选择了一个普通的钢管。可是在*近几年中，一般的钢管，钢管*初的兴起，完全是为了，自行车制造行业。因为在这个行业中，会大量的使用到钢管。可是在此之后

，钢管行业有了飞速的发展。钢管自身的硬度。那么这样的钢管，不仅仅不会很好的工作，很有可能自身就融化了。按照这个道理来看，各个行业的选择，都应该有着很大的不同才对。其中*主要的原因，还并没有达到，现在这样的高度。那就是因为，那个时候的钢管，只是*普通的钢管。这种钢管可能，在一般的行业中，还是能够满足，这些行业的要求。由于聚乙烯本身具有抗静电，阻燃，防腐蚀等特点与钢管的强度相结合，表现出钢塑共同特性。属于国家重点推广使用的节能环保产品。矿用双抗涂塑钢管内外涂敷聚乙烯或改性环氧树脂粉末的钢塑复合管道。电缆用复合管具有极强的耐化学稳定性和耐腐蚀性，机械性能好、抗压强度高，可以对电缆起到非常好的保护作用，使用寿命可达50年之久。电缆套管引用日本先进技术及工艺，矿用双抗防腐涂塑钢管，采用流动浸渍法工艺将聚乙烯树脂等粉末塑料均匀牢固的包敷在钢管内外壁，极大地提高了钢管的防腐抗蚀能力。聚乙烯涂敷管有着良好的电绝缘性；不用担心电蚀；基本上没有吸湿，吸水率在0.003%以下，在低温-40℃高温80℃的范围内可广泛使用，涂层与坯管之间的粘着力强，承受外部压力时不会发生剥离现象。聚乙烯具有伸缩力，常温下即可进行弯曲加工。该产品已通过国家邮电部鉴定并被为推广产品。矿用内外涂塑钢管（涂塑复合钢管）广泛应用于地下铺设高低压电力电缆，通信光缆的预埋和保护及城镇街道，工地，路灯地下电缆埋设。内外涂塑电力钢管尤其适用于高速公路、铁路穿越桥梁、隧道等铺设。本公司生产的内外涂塑电力钢管（涂塑复合钢管）是替代传统用铸铁管，钢管，定尺pvc管玻璃钢等护套管的理想产品。矿用双抗涂塑钢管双抗涂塑螺旋钢管 涂层与基管之间粘着力强，承受外部压力时不会发生剥离现象，聚乙烯延伸性好，常温下即可进行弯曲加工，钢性好、抗压强度高，适用于高低压电缆穿线。产品特性：·优良的承压性能和抗腐蚀性能。·优良的绝缘性和耐候性能。·热膨胀系数小，不收缩变形。·表面光滑、磨擦系数小，不宜滋生微生物。·管道连接简单。不宜滋生微生物。·管道连接简单，安装方便，容易掌握，并且维修方便。·其涂塑层更有效的解决了埋地和酸、碱、双抗涂塑钢管盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。应用范围:主要适用于电讯、电力工程、交通、石油、化工、城市建设等领域内外涂塑复合钢管是以焊接钢管为基材，采取喷砂化学双重前处理、预热、内外涂装、固化、后处理等工艺制作而成的钢塑复合管。请严格按照要求配比（或按厂家当时告知的配比施工）一道漆涂刷后，双抗涂塑钢管待24小时以上，再涂刷二道漆。该漆使用后，双抗矿用涂塑钢管生产厂家，包装桶盖必须盖严密封，矿用双抗涂塑钢管厂家，否则易受潮气、醇、水的作用而变质。直焊钢管又分为普通直焊钢管和不锈钢焊接钢管。无缝钢管按制造方法分为热轧管和冷轧管，其精度分为普通和两种。冷轧管的公称直径为200mm，热轧管大公称直径为600mm。无缝钢管还有不锈钢无缝钢管，不锈钢无缝钢管分为热轧、热挤压不锈钢无缝钢管和冷轧不锈钢无缝钢管两种。无保护层型有无保护层钢管。煤矿环境和普通环境是不一样的，使用普通的钢管，在矿下使用，碰到冲击力，很容易出现问题。使用新型涂塑管产品，能克服普通钢管的缺点，而且，涂塑矿用管产品重量轻，便于携带及安装、维护方便。其抗腐蚀性也很好，热膨胀系数不是很大，还拥有良好的绝缘性与抗干扰性，矿用涂塑钢管还有的绝缘作用以及很强的抗击搅扰的接受功能，比如在高压电力工作中将其作为电缆的护套维护，长期使用不只可靠不会发生漏电等风险。这类产品一般根据使用环境有抗静电、阻燃、耐老化等特殊要求。汇众管道(图)-矿用双抗涂塑钢管厂家-双抗涂塑钢管由沧州汇众管道制造有限公司提供。沧州汇众管道制造有限公司为客户提供“内衬IPN8710防腐钢管,内衬水泥砂浆防腐钢管,防腐钢管”等业务，公司拥有“汇众”等品牌，专注于钢管等行业。，在沧州市盐山县城南工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。