

15KN短纤针刺非织造土工布 公路护坡加筋材料

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 15KN短纤针刺非织造土工布 公路护坡加筋材料 |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司 |
| 价格 | 3.90/平方米 |
| 规格参数 | 抗穿刺强度:2500N 伸长率:78% 撕裂强度:400N |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号 |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355 |

产品详情

土工布是以涤纶短纤或聚酯长丝纤维为生产原材料通过无纺工艺而制成的土工织物。以非织造型土工布为例；由于它的属性，不能以厚度来衡量它；其规格（也称单位面积质量）是以重量来表示；从100g/m²~600g/m²，其所代表每平米的重量。当然了，每平米的质量越重，代表土工布也就越厚，相应的各项指标（例如断裂强力、顶破强力等等）也就越强；其宽度一般为1m-6m，长度一般为50m；长乘以宽即面积，再乘以每平方米质量即整卷土工布的重量。

材料指标

1、土工布:短纤针刺非织造土工布(标称断裂强度15kN/m),纵横向断裂强度不小于15kN/m标称断裂强度对应伸长率 20%-90%，顶破强力不小于 2.5kN，垂直渗透系数Kx10⁻¹~10⁻³cm/s(其中 K=1.0~9.9)，等效孔径 O90(O95)0.07~0.2mm，纵横向撕破强力 0.40kN，其它未尽事宜按照《土工合成材料短纤针刺非织造布土工布》GB/T17638-2017 执行。