

空气微生物采样器 气溶胶采样器 青岛嘉运恒流微生物采样器 5寸工业彩色触摸屏

产品名称	空气微生物采样器 气溶胶采样器 青岛嘉运恒流微生物采样器 5寸工业彩色触摸屏
公司名称	青岛嘉运智能仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛嘉运智能仪器 型号:JY-C1000
公司地址	山东省青岛市城阳区流亭街道洼里工业园富民路北200米（注册地址）
联系电话	15254252258

产品详情

执行标准：

GBT 18204.3-2013 《公共场所卫生检验方法（空气微生物）》。

HJ/T374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》。

产品简介

可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药工业等环境中空气微生物的监测以及

有关研究教学部门作空气微生物的采样研究，为评价空气环境微生物污染危害及

其防治措施 提供依据。符合国家标准要求，适合疾病预防、卫生监督、

出入境检验检疫局，第三方检测机构、科研院校等机构使用。

技术特点

1、5寸高清彩色工业级触摸屏，稳定可靠，耐高低温；操作简单高效；

2、采用电子流量计，可(5.0-40.00) L/min范围恒流采样；可一机多用；

3、支持中英文输入，仪器自带企业数据库、点位数据库、样品类型库，用户可编辑输入；

4、多种采样方式：立即采样、定时采样、定量采样、间隔采样四种采样方式；

5、断电记忆功能，采样中，断电，采样器自动保存采样数据，来电时，继续采样；

6、开机自动检测功能，大容量数据存储；

7、交直流两用，内置可充电高能锂电池，可连续工作2小时左右；

主要参数

序号	参数名称	测量范围	分辨率
1	采样流量	(5.00-40.00) L/min	0.01 L/min
2	流量计前压力	(-30.00-0.00) kPa	0.01 kPa
3	环境大气压	(50.00-115.00) kPa	0.01 kPa
4	温度测量范围	(-50~99.9)	0.1
5	数据存储		200组
6	功率		12W
7	电池	12.6V,3.0AH锂电池，充满电可供仪器连续运行	
8	体积	长×宽×高=(330×260×180mm)	
	重量	10kg	

产品分类

序号	规格型号	流量范围	精确度
1	JY-C1000	(5-40) L/min	优于±2.5%
2	JY-C3000 (3路)	A路：(5-40) L/min； B路：(5-40) L/min； C路：(5-40) L/min；	均优于±2.5%

