

批发供应HID BALLAST

产品名称	批发供应HID BALLAST
公司名称	深圳市宸杨光电有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:sonic 类型:安定器 型号:V2
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头第三工业园 新辉工业区B栋二楼
联系电话	0755-29681119 13264188161

产品详情

品牌	sonic	类型	安定器
型号	V2	灯泡形式	配任何氙气灯
额定功率	35 (W)	额定电压	12 (V)
流明维持率	85 (%)	色度	3000~20000
寿命	3000 (h)		

体积小，可靠性高。

电路输入电压范围宽。

变换效率高，工作温度低。

内置滤波电路，对外辐射干扰少。

具有数字电路控制，适应环境能力强。

12小时、100%全负载老化及全系列功能测试。

参数	12v/35w	
特性		
输入	输入额定电压	dc13.8v (9~16v围内可正常工作)
	输入启动电流	4.5a-5a (冷态) /3.1a ± 0.5a (热态)
	输入稳态电流	3.1a ± 0.3a
	输入低压保护点	8.0v ± 0.3vdc

	输入低压回复点	输入电压回升到>8v,重新启动电源才能正常工作
	输入高压保护点	16.0 ± 0.3vdc
	输入高压回复点	16.0 ± 0.3vdc
	输入接反保护	输入正负极接反电源保护
	输出额定电压	85vac (70 ~ 120vac)
输出	输出额定功率	35 ± 2w
	输出频率	480 ± 30hz
	输出波形	方波
	启动瞬间高压	23kv , 无声
	输出短路保护	输出短路, 0.5秒钟电源自动保护; 输出短路解除, 需重启电源才会正常工作
	输出开路保护	输出开路, 1秒钟电源自动保护; 输出开路解除, 需重启电源才会正常工作
	自动升压功能	恒功率条件下, 针对高管压灯泡(老化灯泡)工业级cpu自动控制: 检测电压及升压
	电子干扰	80%
	额定工作效率	连续启动, 电源可正常工作
	快速切换开机与关机	8次
	连续启动	温度: - 40 ~ +105 , 防水、防震设计
	环境条件参数	设计为连续工作方式,
	工作散热方式	自冷
	外壳最高温升 (环境温度29)	22 ± 3