

加气砖 汪鹏鹏 加气砖施工队伍

产品名称	加气砖 汪鹏鹏 加气砖施工队伍
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

产品详情

轻质砖性能，重量轻：轻质砖其绝干容量仅为500-700Kg/m³，是普通混凝土的1/4，粘土的1/3，空心块的1/2，加气砖，由于其容重比水小，俗称浮在水面上的加气混凝土，在建筑中使用该产品，可以减轻建筑物的自重，加气砖厂家，大幅度降低建筑物的综合造价。保温、隔热：由于加气混凝土在制造过程中，加气砖施工团队，内部形成了微小的气孔，这些气孔在材料中形成空气层，大大提高了保温隔热效果，使加气混凝土的导热系数为0.11-0.16W/MK。保温效果是粘土砖的5倍，普通混凝土的10倍。吸声、隔音：加气混凝土的多孔结构使其具备了良好的吸声、隔音性能，可以为您创造出高气密性的室内空间。提供给您宁静舒适的生活环境。

加气块设备生产原料是粉煤灰、石灰、水泥、石膏、砂子等按一定的科学比例配制;原料多为一些废料，来源广泛，火电厂、矿厂留下的废料都是原料的来源处，大大降低的原料的价格，减少部分投资。设备浇注工段：搅拌中心系统，主要用于对料浆的搅拌，使物料不沉淀，水和特料均匀的溶合，为胚体良好的发泡打下良好的基础。液下渣浆泵：主要用于料浆的输送，二十万生产线需要三台。一台用来把料浆输送到滚筒筛;一台用来把搅拌好的料浆输送到浇注机中浇注;一台用来切割机切下来的废料制浆后输送到搅拌池。废浆储存罐，主要用于切割机切下来的废料储存再次制浆，是原料有效利用达到节能效果。滚筒筛，主要用于料浆过滤。把没开散的块状和杂筛分出来，保证砌块的质量。

在轻质砌体施工质量防治措施方面，应以图纸设计、设计标准、施工规范及地方图集为标准，并结合本企业的施工经验，加气砖施工队伍，有针对性的对质量通病开展 QC 活动。对砌体与砼梁柱的连接均有专门拉结加固措施及防水、隔热、隔声等措施，在对外墙抹灰时加挂防裂钢丝网片，增设防水层以避免外墙发生开裂和渗漏。

对各种材质的轻质砌块必须制定专项施工方案和技术措施，并层层落实责任，加强对现场管理人员和生产工人进行技术交底，严把质量验收关，增加巡检次数才能有效避免轻质墙体工质量通病。针对不同砌块，控制好砌块砌筑时的含水率；拉结、锚固筋要拉直，水平砌入灰缝；不同砌块要控制好不同日砌高度；对孔洞边空心墙体必须填实及加设边框进行处理，以确保墙体的整体性和稳定性。

加气砖-汪鹏鹏-

加气砖施工队伍由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部是江苏苏州,保温、隔热材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在汪鹏鹏建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创汪鹏鹏建材更加美好的未来。