

圆口手动插板阀，圆口闸板阀

产品名称	圆口手动插板阀，圆口闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:DN150，DN200 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DN150，DN200圆口手动插板阀，圆口闸板阀。手动插板门大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。手动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。手动插板阀诺和环保生产的，流动阻力小，体积小，重量轻，使用广泛。手动插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构制造，有防磨损和自动补偿功能。

圆口手动插板阀，圆口闸板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。手动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。插板阀配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断的理想设备。本系列插板阀采用碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。插板阀结构紧凑，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。

插板阀结构特点：

手动插板阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I 型为手轮，II 为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD 为单向、LZS 为双向。

插板阀工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

圆口手动插板阀，圆口闸板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100	42 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

5

圆口手动插板阀，圆口闸板阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

圆口手动插板阀，圆口闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12

100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14

125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22

150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38

250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66

300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100

350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119

400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195

450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285