

# 盐田区房屋地基下沉加固工程公司

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 盐田区房屋地基下沉加固工程公司                             |
| 公司名称 | 华特建筑设计事务所                                   |
| 价格   | .00/件                                       |
| 规格参数 | 加固方法1:房屋地基下沉加固<br>加固方法2:碳纤维加固<br>加固方法3:粘钢加固 |
| 公司地址 | 广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋                    |
| 联系电话 | 15920533552 15920533552                     |

## 产品详情

盐田区房屋地基下沉加固工程公司，本公司专注于建筑加固、检测鉴定、设计为核心业务，专注治理各种建筑物漏、裂、沉、斜、地基基础等疑难杂症，为客户提供专注性加固工程施工服务。公司成立以来，特聘加固设计工程师及结构工程师为常年顾问。在的实践中不断开拓进取，总结了一套的技术经验，在注重经济效益的同时，更注重社会效益，坚持“信誉，用户至上”的原则，以更加合理更加科学的方案，解决栓加固方面的各种疑难问题。

业务涵盖广东省：包括揭阳房屋地基下沉加固；江门房屋地基下沉加固；东莞房屋地基下沉加固；深圳房屋地基下沉加固；汕头房屋地基下沉加固；潮州房屋地基下沉加固；茂名房屋地基下沉加固；韶关房屋地基下沉加固；梅州房屋地基下沉加固；清远房屋地基下沉加固；河源房屋地基下沉加固；惠州房屋地基下沉加固；中山房屋地基下沉加固；珠海房屋地基下沉加固；湛江房屋地基下沉加固；佛山房屋地基下沉加固；阳江房屋地基下沉加固；广州房屋地基下沉加固；汕尾房屋地基下沉加固；肇庆房屋地基下沉加固；云浮市房屋地基下沉加固等。

承接各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

房屋加固施工的具体措施1.采用高压注射修补工法时，在一定时间内将修补材料加压注入构件内，常用于地下部位连续壁结构，灌注材料可根据实际使用状况选取。2.采用持续低压注射修补时，须控制持续加压与压力，注入构件内，常用于各种主要结构体且具安全考虑的构件上。3.采用凿槽法时，在构造物表面凿或以金刚石切割机切出v形槽，使用环氧树脂或弹性填缝材料填补，完成后在工作面上覆盖玻璃纤维，常用于砖墙或隔间材料与混凝土间干缩裂缝。

钢结构加固改造原则结构或构件加固是一~项复杂的工作，要考虑的因素很多。加固方法应从施工方便、不影响生产、经济合理,效果好等方面来选择,一般原则如下:(1)加固应尽可能做到不停产或少停产,因停

产生的损失往往是加固费用的几倍或几十倍。能否在负荷下不停产加固,取决于结构的应力应变状态。一般构件的内应力小于钢材设计强度的80%,且构件损坏变形等不是太严重时,可采用负荷不停产加固方法。(2)结构加固方案要便于制作,施工,便于检查。(3)结构制造组装应尽量在生产区外进行。(4)连接加固应尽可能采用高强螺栓或焊接。采用高强螺栓加固时,应验算钻孔截面削弱后的承载能力;采用焊接加固时,实际荷载产生的原有杆件应力尽量在钢材设计强度60%以下,极限不得超过80%,否则应采取相应的措施才能施焊。

建筑结构火灾后初步检测鉴定主要工作内容1)结构现状初步调查。通过肉眼观察或使用简单的工具确定火灾后结构损伤状况,检查损伤破坏特征,确定火灾影响范围,评定烧灼损伤等级。2)查阅文件和证据资料。包括查阅火灾报告、原设计图纸、施工验收资料、使用资料及其他相关文件,并与实际结构状况核对,确认文件和证据资料的准确性。3)进行初步检测与校核。包括:了解火灾起因和部位,燃烧(特别是轰、燃)的过程和时间,灭火的方法及手段,查找温度判定证据,初步推断温度分布,判断构件损伤及危险程度。4)提出初步鉴定结论与建议。明确火灾后建筑结构是否需要全部或部分拆除,对危险区和危险构件,提出安全应急措施。5)对需要进行详细鉴定的结构构建提出详细鉴定建议和方案。