

辽宁单梁起重机 就选择杭起重工 单梁起重机厂家

产品名称	辽宁单梁起重机 就选择杭起重工 单梁起重机厂家
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

桥架通过两侧支腿支承在地面轨道或地基上的臂架型起重机。具有沿地面轨道运行，下方可通过铁路车辆或其他地面车辆。可转动的起重装置装在门形座架上的一种臂架型起重机。门形座架的4条腿构成4个“门洞”，单梁起重机维修，可供铁路车辆和其他车辆通过。门座起重机大多沿地面或建筑物上的起重机轨道运行，进行起重装卸作业。门座呈“ ”字形的起重机称半门座起重机，其运行轨道的一侧设在地面上，另一侧设在高于地面的建筑物上。下面小编简单的为大家介绍一下门座起重机与门式起重机有什么区别：

门座式起重机：门座起重机是具有沿地面轨道运行，下方可通过铁路车辆或其他地面车辆的门形座架的可回转臂架型起重机。它广泛应用于港口、码头货物的机械装卸、造船厂船舶的施工、安装，以及大型水电站工地的建坝百工程，是实现生产过程机械化不可缺少的重要设备。

设备运行一个周进行一次保养，以操作工人为主，单梁起重机公司，维修工配合进行。首先切断电源，然后进行保养工作

保养内容与要求

1.限位器 每周

1.检查限位器：动作要灵活可靠

2.检查、调整：当吊钩上升至上极限位置时，吊钩外壳到卷筒外壳的距离应 > 50m

3.检查、调整：当吊钩降至下极限位置时，应保证圈筒上的钢丝绳有3圈 以上

的安全圈数

4.检查工字钢两端的缓冲器或挡板是否可靠、牢固。

5.运行机构行程限位器可靠、有效。

2 电机及制动 每周

1.主升电机吊重时无异常响声

2.检查风叶制动轮轴向窜动：正常窜动应在2mm左右

3.检查、试验、调整：以额定负荷试验，在制动后负荷下滑距离： 80mm

4.大车电机运行时有无异常响声或气味

5.电机安装螺栓是否有松动？

3 钢丝绳 每周

1.检查：钢丝绳在卷筒上应正确缠绕，不得有松脱、乱绕等情况

2.检查钢丝绳有无断丝（有，则记录断丝根数）注：当一股钢丝绳内折断的钢丝绳数达到或超过11根时，该钢丝绳应予更换

3.检查钢丝绳表面的磨损、腐蚀量；注：钢丝绳表面磨损、腐蚀量超过30%时，应更换钢丝绳

4.检查：钢丝绳有弯曲、变形时应更换

5.检查：嵌块安装是否牢固。

安全钩

单主梁起重机，由于起吊重物是在主梁的一侧进行，重物等对小车产生一个倾翻力矩，由垂直反轨轮或水轨轮产生的抗倾翻力矩使小车保持平衡，不致于倾翻。但是，只靠这种方式不能保证在风灾、意外冲击、车轮破碎、检修等情况时的安全。因此，单梁起重机厂家，这种类型的起重机应安装安全钩。

回转锁定装置

回转锁定装置，是指臂架起重机处于运输、行驶或非工作状态时，辽宁单梁起重机，锁住回转部分，使之不能转动的装置。

回转锁定器常见型式，有机械锁定器和液压锁定器两种。机构式锁定器结构比较简单，通常是用锁销插入方法，压板顶压方法或螺栓固定方法等。液压式锁定器通常用双作用活塞式油缸对转台进行锁定。

辽宁单梁起重机-就选择杭起重工-单梁起重机厂家由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司位于余杭区仁和街道新桥村1幢3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杭起重工在工程

、建筑起重机中享有良好的声誉。杭起重工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杭起重工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。