吊机卷筒电缆 耐高温耐腐蚀 垃圾吊抓斗电缆5*16+24*6

产品名称	吊机卷筒电缆 耐高温耐腐蚀 垃圾吊抓斗电缆5*16+24*6
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	内护套:丁腈橡胶/进口聚氨酯PUR 芯线:分色/编号 填充:麻绳/棉绳/钢丝
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

抓斗卷筒电缆具有高度柔软的特性,广泛应用于作控制连接线,在有弯曲要求的控制单元中,专为在持 续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。卷筒电缆弯曲 半径取决于电缆结构和外径,电缆本身及其安装和使用方式。在大多数情况下,卷筒电缆可安装在高温 和有化学腐蚀的环境中。卷筒电缆的黑色耐各种气候条件的氯丁橡胶外护套,则完全能满足这类使用条 件。电缆生产供应的卷筒电缆系列产品主要包括:1、RVV-NBR/RVV-NBRG丁晴卷筒电缆:2、PUR聚 氨酯卷筒电缆;3、双层护套+凯夫拉抗拉纤维编织电缆本体卷筒电缆(丁晴/聚氨酯外护套)卷筒电缆应 用于卷简机、运输机械及输送机,卷筒电缆同时亦可在拖链系统中用作卷简和拖曳电缆。卷筒电缆随拖 轴或其它类似装置的导向进行收展运动。卷筒电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中,也 可用于露天安装。此类电缆在使用中往往要求弯曲半径较小。线缆结构:1、导体:采用多股柔性无氧铜 丝符合DIN VDE 0295等级52、绝缘:TPE/PUR颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线3、护套:PU R 颜色:黑色或灰色电气特性:1、额定电压:U0/U 450/750 V2、测试电压:U 3000V3、弯曲半 径:7.5× 电缆外径4、温度范围: 移动安装:-40 ~+100 卷筒电缆是为大型移动设备提供动力电 源、控制电源或控制信号的电缆卷绕装置。它广泛应用于港口门座起重机、集装箱起重机、装船机、塔 式起重机等类似工况的重型机械设备。我们公司始终坚持品质如一,时刻牢记服务客户,以诚信、务实 、求精、创新的精神,为客户提供全面、成功的合作,以此赢得客户的信任与支持。欢迎国内外朋友惠 顾洽谈,共同发展,共创美好未来!