

油烟净化器--低空排放排烟专家

产品名称	油烟净化器--低空排放排烟专家
公司名称	合肥通甬环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	油烟净化器类别:油烟净化器 品牌:合肥通甬 型号:YJ-350
公司地址	合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园
联系电话	13966663198

产品详情

油烟净化器类别	油烟净化器	品牌	合肥通甬
型号	YJ-350	处理风量	35000 (m3/h)
功率	15 (w)	电压	380 (V)

[合肥通甬油烟净化机组国家环保认证产品](#)

yj系列组合式油烟净化设备,该设备广泛应用于酒店,宾馆,机关食堂,厂矿等大气油烟污染的场所,一次性解决厨房排烟,净化,噪声,配用油烟抽吸专用风机,风量大,抽吸力强,噪声低,效率高,保证环保过关!详情致电:0551-2322300(余经理)

yj系列组合式油烟净化机组产品说明

产品特点:
将通风机、净化器、消声器集装箱内,设计院选型容易,用户安装使用方便。配用油烟抽吸专用风机,风量大、抽吸力强、噪声低、效率高、不积灰、清洁方便。净化效率高,阻力小、长期运行可靠、维护成本低、更换便捷、运行管理方便。配用低噪声风机和消声功能段,噪声低于同类产品,可在居民区和市中心使用,达到环保要求。组合式机组,安装时只需连接进风管,接通电源就可以工作,安装省时方便。可满足使用煤气灶、天然气灶、柴油灶的宾馆、酒店、餐厅、职工食堂等各种用户使用。
产品选型: 可以参考以下方法初步选择组合式油烟净化机组
根据灶头数量:
每个灶眼建议用2000~2500m3/h的风量,每个蒸锅煲仔建议选用1800~2000

m3/h的风量。

例如：某酒店厨房有6个灶眼，1个蒸锅，2个煲仔，需要风量为 $(2000\sim 2500)*6+(1800\sim 2000)*(1+2)=17400\sim 21000\text{m}^3/\text{h}$ ，建议选择yj200。

根据烟罩的投影面积:

每平方米烟罩的投影面积建议选择用1800~2000m3/h的风量.

例如：某宾馆厨房烟罩长10米，宽1.3米，投影面积为 $10 \times 1.3=13\text{m}^2$ ，则需要风量 $(1800 \sim 2000) \times 13=23400 \sim 26000\text{m}^3/\text{h}$ ，建议选择yj250。

产品选型直接影响厨房的通风效果和环境保护，为了确保油烟净化机组能在最佳状态下工作，建议您在选型时与我们联系！

电话：0551-2322300 13966663198 余军

e-mail:hftyhbgs@yahoo.com.cn

www.hftyhbgs.cn

合肥通甬环保设备有限公司 欢迎合作！

产品通过hj/t62-2001国家标准认证,机组安装后，环保部门免检，环评时视同油烟治理达标!

)