

# 承德电力管厂家 各种规格定制 欢迎询价

产品名称	承德电力管厂家 各种规格定制 欢迎询价
公司名称	新乡恒久通塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇尹庄村西500米路南
联系电话	13007511566

## 产品详情

电力保护管管材施工焊接前的安装准备工作要怎么做，你知道吗，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

检查焊机的电源，液压油，加热板等是否满足焊接要求。对铣刀和油泵开关等进行空车试运行。将与电力保护管规格一致的卡瓦装入机架。设定加热板温度至焊接温度，一般的焊接温度在225℃，气温较低时，可适当提高5-10℃。在加热前，应用干净的软纸或布蘸酒精擦拭加热板表面，清洁其油污，杂物等，但应注意不要划伤PTFE（聚四氟乙烯）防粘层。

【新乡恒久通塑业有限公司】我公司用户遍及全国二十多个省市，电力保护管供应商，我们以优良的电力保护管产品和完善的售后服务，赢得了广大新老客户的好评，电力保护管，欢迎您的咨询。

从适用环境温度和使用年限来看电力保护管与CPVC电力管相比有什么不同，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。电力保护管所生产的管材可在 - 5℃ -70℃ 的外界温度下进行长达50年的时间工作。CPVC电力管维卡软化温度 93℃，使用年限也可达到50年以上。

【新乡恒久通塑业有限公司】从事各种塑胶产品，拥有国内外先进的塑胶管材设备。不断投入的新产品研发，竭诚为您服务，欢迎您的咨询，

从适用环境温度和使用年限来看电力保护管与CPVC电力管相比有什么不同，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电力保护管所生产的管材可在 - 5℃ -70℃ 的外界温度下进行长达50年的时间工作。

CPVC电力管维卡软化温度 93℃，使用年限也可达到50年以上。