

油烟净化机组 油烟净化器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 油烟净化机组 油烟净化器 |
| 公司名称 | 合肥通甬环保设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 油烟净化器类别:油烟净化器 品牌:YJ组合式系列 型号:YJ-150 |
| 公司地址 | 合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园 |
| 联系电话 | 13966663198 |

产品详情

| | | | |
|---------|------------|------|----------------|
| 油烟净化器类别 | 油烟净化器 | 品牌 | YJ组合式系列 |
| 型号 | YJ-150 | 处理风量 | 15000 (m3/h) |
| 功率 | 7.5 (w) | 电压 | 380 (V) |
| 重量 | 800 (kg) | | |

组合式油烟净化机组. 详细介绍：. 集中通风机、净化器、消声器于一体；风量大、抽吸力强、噪音低；净化效率高，运行可靠，维护方便成本低；适用于市区居民区的宾馆、酒店以及企业事业单位、学校食堂等场所，处理风量：4 0 0 0 - 6 0 0 0 0 立方 / 小时 . 详情电话：0 5 5 1 - 2 3 2 2 3 0 0 .

yj系列组合式油烟净化机组产品说明

| |
|---|
| 产品特点： |
| 将通风机、净化器、消声器集装箱内，设计院选型容易，用户安装使用方便。配用油烟抽吸专用风机，风量大、抽吸力强、噪声低、效率高、不积灰、清洁方便。净化效率高，阻力小、长期运行可靠、维护成本低、更换便捷、运行管理方便。配用低噪声风机和消声功能段，噪声低于同类产品，可在居民区和市中心使用，达到环保要求。组合式机组，安装时只需连接进风管，接通电源就可以工作，安装省时方便。可满足使用煤气灶、天然气灶、柴油灶的宾馆、酒店、餐厅、职工食堂等各种用户使用。 |
| 产品选型：可以参考以下方法初步选择组合式油烟净化机组 |
| 根据灶头数量： |
| 每个灶眼建议用2000~2500m3/h的风量，每个蒸锅煲仔建议选用1800~2000 m3/h的风量。 |

例如：某酒店厨房有6个灶眼，1个蒸锅，2个煲仔，需要风量为 $(2000\sim 2500)*6+(1800\sim 2000)*(1+2)=17400\sim 21000\text{m}^3/\text{h}$ ，建议选择yj200。

根据烟罩的投影面积:

每平方米烟罩的投影面积建议选择用 $1800\sim 2000\text{m}^3/\text{h}$ 的风量.

例如：某宾馆厨房烟罩长10米，宽1.3米，投影面积为 $10 \times 1.3=13\text{m}^2$ ，则需要风量 $(1800 \sim 2000) \times 13=23400 \sim 26000\text{m}^3/\text{h}$ ，建议选择yj250。

产品选型直接影响厨房的通风效果和环境保护，为了确保油烟净化机组能在最佳状态下工作，建议您在选型时与我们联系！

电话：0551-2322300 13966663198 余军

e-mail:hftyhbgs@yahoo.com.cn

www.hftyhbgs.cn

合肥通甬环保设备有限公司 欢迎合作！

产品通过hj/t62-2001国家标准认证,机组安装后，环保部门免检，环评时视同油烟治理达标!