

# 组合式油烟净化机组 油烟净化器

产品名称	组合式油烟净化机组 油烟净化器
公司名称	合肥通甬环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	油烟净化器类别:油烟净化器 品牌:合肥通甬 型号:PYJ-100
公司地址	合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园
联系电话	13966663198

## 产品详情

油烟净化器类别	油烟净化器	品牌	合肥通甬
型号	PYJ-100	处理风量	10000立方/小时 (m3/h)

合肥通甬环保设备有限公司，欢迎合作！

生产厂家能力：1000台/月

性能及优点：组合式（三合一）油烟净化机组，集中通风、净化、消声于一体

产品包装：简单

产品用途：广泛用于宾馆、酒店、企业、学校、医院、机关食堂等通风净化的场所

售后服务：一年内全免费（人为和不可抗拒因素除外）

### yj系列组合式油烟净化机组产品说明

#### 产品特点：

将通风机、净化器、消声器集装箱内，设计院选型容易，用户安装使用方便。配用油烟抽吸专用风机，风量大、效率高、不积灰、清洁方便。净化效率高，阻力小、长期运行可靠、维护成本低、更换便捷、运行管理方便。配段，噪声低于同类产品，可在居民区和市中心使用，达到环保要求。组合式机组，安装时只需连接进风管，接省时方便。可满足使用煤气灶、天然气灶、柴油灶的宾馆、酒店、餐厅、职工食堂等各种用户使用。

产品选型：可以参考以下方法初步选择组合式油烟净化机组

#### 根据灶头数量：

每个灶眼建议用2000~2500m<sup>3</sup>/h的风量，每个蒸锅煲仔建议选用1800~2000m<sup>3</sup>/h的风量。

例如：某酒店厨房有6个灶眼，1个蒸锅，2个煲仔，需要风量为 $(2000\sim 2500)*6+(1800\sim 2000)*(1+2)=17400\sim 21000$  m<sup>3</sup>/h，建议选择yj200。

#### 根据烟罩的投影面积：

每平方米烟罩的投影面积建议选择用1800~2000m<sup>3</sup>/h的风量。

例如：某宾馆厨房烟罩长10米，宽1.3米，投影面积为 $10 \times 1.3=13$ m<sup>2</sup>，则需要风量 $(1800\sim 2000) \times 13=23400\sim 26000$ m<sup>3</sup>/h，建议选择yj250。

产品选型直接影响厨房的通风效果 and 环境保护，为了确保油烟净化机组能在最佳状态下工作，建议您在选型时

电话：0551-2322300 13966663198 余军

e-mail:hftyhbgs@yahoo.com.cn

www.hftyhbgs.cn

合肥通甬环保设备有限公司 欢迎合作！

产品通过hj/t62-2001国家标准认证,机组安装后，环保部门免检，环评时视同油烟治理达标!