

组合式油烟净化机组---现代酒店厨房排烟换代产品

产品名称	组合式油烟净化机组---现代酒店厨房排烟换代产品
公司名称	合肥通甬环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用空间:厨房设备 产品用途:排烟设备 类型:节能灶
公司地址	合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园
联系电话	13966663198

产品详情

适用空间 类型	厨房设备 节能灶	产品用途 品牌	排烟设备 合肥通甬环保设备有限公司
型号	YJ-60	总功率	2.2KW

yj系列组合式油烟净化机组产品说明

产品特点：	
将通风机、净化器、消声器集装箱内，设计院选型容易，用户安装使用方便。配用油烟抽吸专用风机，风量、抽吸力强、噪声低、效率高、不积灰、清洁方便。净化效率高，阻力小、长期运行可靠、维护成本低、更换便捷、运行管理方便。配用低噪声风机和消声功能段，噪声低于同类产品，可在居民区和市中心使用，达到环保要求。组合式机组，安装时只需连接进风管，接通电源就可以工作，安装省时方便。可满足使用煤气灶、天然气灶、柴油灶的宾馆、酒店、餐厅、职工食堂等各种用户使用。	
产品选型：可以参考以下方法初步选择组合式油烟净化机组	
根据灶头数量：	
每个灶眼建议用2000~2500m ³ /h的风量，每个蒸锅煲仔建议选用1800~2000m ³ /h的风量。	
例如：某酒店厨房有6个灶眼，1个蒸锅，2个煲仔，需要风量为(2000~2500)*6+(1800~	

<p>2000)*(1+2)=17400~21000m³/h，建议选择yj200。</p>	
<p>根据烟罩的投影面积:</p>	
<p>每平方米烟罩的投影面积建议选择用1800~2000m³/h的风量.</p> <p>例如：某宾馆厨房烟罩长10米，宽1.3米，投影面积为10 × 1.3=13m²，则需要风量（1800 ~ 2000） × 13=23400 ~ 26000m³/h，建议选择yj250。</p>	
<p>产品选型直接影响厨房的通风效果和环境保护，为了确保油烟净化机组能在最佳状态下工作，建议您在选型时与我们联系！</p> <p>电话：0551-2322300 13966663198 余军</p> <p>e-mail:hftyhbgs@yahoo.com.cn</p> <p>www.hftyhbgs.cn</p> <p>合肥通甬环保设备有限公司 欢迎合作！</p>	
<p>产品通过hj/t62-2001国家标准认证,机组安装后，环保部门免检，环评时视同油烟治理达标!</p>	

组合式油烟净化机组---新型环保排风排烟换代产品,广泛用于宾馆、酒店、企业、机关、医院、学校食堂等通风净化的场所,是传统排烟的更新换代产品,安装、使用、维护方便,无须专业人员,运营维护成本低,一次性解决通风、净化、消声问题。