

铸造、地坪、水处理过滤、树脂、石英砂

产品名称	铸造、地坪、水处理过滤、树脂、石英砂
公司名称	惠州市富鑫源实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	原产地:广东惠州 二氧化硅含量:99.6 (%) 熔点:1750 ()
公司地址	惠阳区秋长白石村白石洞桥头
联系电话	13509644701

产品详情

原产地	广东惠州	二氧化硅含量	99.6 (%)
熔点	1750 ()	莫氏硬度	7
密度	2.65 (g/cm3)		

铸造过程中用来做炉体以及保温材料、地坪环氧树脂处理、水处理过滤、树脂填充、石英砂

石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是 SiO_2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于 KOH 溶液，熔点1750。

石英砂的主要规格及标准：

应用领域

石英砂所具有的独特的物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。

石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、

高纯石英砂

磨料等工业。

可汽运，火车运输，水运。工业生产一般为50kg或25kg包装及出口吨袋包装。常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm. (mm为毫米单位)。