

# 孔板波纹、丝网、格栅、刺孔等金属、塑料规整填料

产品名称	孔板波纹、丝网、格栅、刺孔等金属、塑料规整填料
公司名称	萍乡市圣峰填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :100 ( % ) 材质:不锈钢、塑料、陶瓷 厂商:圣峰
公司地址	江西省萍乡市开发区硃石西区工业园
联系电话	0799-6611838 13607998906

## 产品详情

含量	100 ( % )	材质	不锈钢、塑料、陶瓷
厂商	圣峰	密度	7.963 ( g/cm <sup>3</sup> )
执行质量标准	GB/125		

波纹整填料：波纹规整填料是由许多层波纹薄片组成，各片高度相同但长短不等，搭配组合成圆盘状，填料波纹与水平方向成45°倾角，相邻两片反向重叠使其波纹互相垂直。圆盘填料块水平放入塔内，相邻两圆盘的波纹薄片方向互成90°角。波纹填料因波纹薄片的材料与形状不同分成板波纹填料和网波纹填料。

板波纹填料可由陶瓷、塑料、金属、玻璃钢等材料制成。填料的空隙率大，阻力小，流体通量大、效率高，而且制造方便、价格低，正向通用化、大型化方向发展

陶瓷波纹填料具有比表面积大、通量大、阻力小、效率高、耐腐蚀、耐高温（可达100 以上）、操作弹性大、放大效应不明显等优点。特别适用于对压降和理论板数有严格要求的高温腐蚀性物料的精馏、吸收等分离过程。

陶瓷波纹填料的型号可以有100 ~ 750x/y,x、y分别代表波纹倾斜角度为30度、45度，x、y前面阿拉伯数字为波纹填料的比表面积。填料盘直径可以有100 ~ 8000mm，也可按用户要求设计制造。

金属规整填料由孔板波纹填料、板网波纹填料、刺孔板波纹填料、丝网波纹填料及环形波纹填料组成。

型号      比表面积m<sup>2</sup>/      空隙率%      水平直径mm      倾斜角度      f因子m/s      理论板数no/

	m3				kg/m3	m
sm-125y	125	98.5	18	45	3	1-1.2
sm-250y	250	97	15.8	45	2.6	2-3
sm-450y	450	93	9	45	1.5	3-4

陶瓷规整填料 金属孔板波纹填料 丝网规整填料 塑料聚丙烯波纹填料